

江阴家装地面不平整 亚斯特家装水泥自流平

产品名称	江阴家装地面不平整 亚斯特家装水泥自流平
公司名称	常州康城建筑装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚斯特
公司地址	江苏省常州武进区天安数码城B2-703-1
联系电话	13337891873

产品详情

如果想要进行地面工程，那么必须做地面找平处理，只有保证基层的平整、干净，其他的地面找平施工操作起来就很简单了，在地面找平处理的时候，我们还要注意地面找平施工规范，这样才能保证做出来的地面工程是合格的，接下来，我们就来看看吧。

1、地面找平施工之基底处理

在涂刷墙面乳胶漆、铺贴墙地砖之前，我们一定要做好基底的处理。有一些工人在施工的时候会在这方面偷工减料，轻则会造成墙面的不平整，乳胶漆涂刷后有一些色差，如果严重就会导致乳胶漆变色脱落，或是瓷砖粘贴不牢。所以最基层的工作要做好。

2、地面找平施工之如何处理地面找平

地面找平的方法有3种，它们分别是：自流平找平、水泥砂浆找平和石膏找平。接下来，我们就来看看它们之间的区别。

1)自流平找平

自流平找平地面处理施工，它的优势在于：不起砂，不接缝，不起尘;施工厚度也很薄，一般在2~5毫米左右，施工之后干的也比较快，能缩短工期。

适用范围：不能做局部，要整个房间做找平。

2)水泥砂浆找平

水泥砂浆地面找平施工：局部找平，而且找平的厚度大约在5~20mm左右，对房间的高度几乎没有影响，干燥的速度也比较快，施工很方便。

适用范围：只可以用于小范围的找平。

3)石膏找平

石膏找平地面处理施工：找平厚度厚度比较薄，不会影响热传导，适合地面安装地暖的房间。

适用范围：房间平整度略好，而局部不平的房间。

以上就是地面找平施工的方法，我们可以根据自己的自身情况选择合适的地面找平施工方法。