

690V风电机组电涌保护器

产品名称	690V风电机组电涌保护器
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帝豪 型号:DHPA100M690 产地:成都
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

产品详情

产品介绍

690V电源防雷模块系列产品主要用于移动通信、公路、铁路、网络机房、工业厂矿、民航、金融、证券、电力、气象、医疗、广播、电视、住宅小区等领域的电子、电源设备的电源系统防雷以及操作过电压的第一级保护(或第二级保护、第三级保护),如各种配电站、配电房、配电柜、开关箱等重要且易遭受雷击的设备。

产品特点

通流容量大,残压低,响应时间快;

漏电流及变化率小;

采用最新热脱离技术,彻底避免火灾;

采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;

具有工作故障指示,可选配遥信告警功能;

采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置;

采用标准模块化设计,安装简单,维护方便;

核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠;

结构严谨,安装方便,维护简单;

工艺考究，能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。

注：型号中的（Y）代表带遥信输出端子，可方便远程监控，用户可根据需要选择；

产品参数

690V电源浪涌保护器

技术参数/型号 DHPA40M690 DHPA80M690 DHPA100M690 DHPA140M690 DHPA160M690

最大持续工作电
压（Uc）

750V AC

标称通流容量In(
8/20)

20kA

40kA

60kA

80kA

100kA

最大通流容量Ima
x(8/20)

40kA

80kA

100kA

140kA

160kA

电压保护水平UP
（KV）

2.8

3.2

3.2

3.6

4.0

级数

1P.2P.3P.4P

IP防护等级

IP20

连接导线面积

16-25mm²

工作环境

工作温区-40 /+70 相对湿度 95%

安装位置及方式

室内安装