

鸽舍地网 地漏 鸽子地网

产品名称	鸽舍地网 地漏 鸽子地网
公司名称	无锡市优德复合材料有限公司
价格	125.00/平米
规格参数	颜色:黄色, 灰色, 绿色 特点:绝缘, 无磁性, 轻质, 高强 产地:江苏
公司地址	江阴市申港街道申新路518号(注册地址)
联系电话	0510-86168985 18036021718

产品详情

玻璃钢纤维增强塑料(简称玻璃钢)模塑格栅是一种以不饱和聚酯树脂(包括邻苯型, 间苯型, 乙烯基型和酚醛型, 双酚A型)为基体, 以玻璃纤维粗纱(中碱或无碱)为骨架在定制模具上经过特殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、[印染](#)、[电镀](#)

、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备

平台、[钻井平台](#)、[走道](#)

等, 是腐蚀环境中的理想产品, 同时也适用于民用建筑设施上。由于腐蚀性液体、气体的存在, 造成在这些区域里的金属迅速腐蚀, 虽然采取防腐蚀层等措施, 但对构件的腐蚀仍然十分惊人, 不仅造成生产环境恶劣, 而且影响安全生产, 有时不得不停产检修, 在这些区域里使用FRP格栅作结构材料则可以起到非常好的效果, 它具有使用寿命长, 成本低, 安全可靠, 无需维护, 以及美观大方等一系列优点。在美国此类产品已推广使用三十多年, FRP格栅的生产使用销售已规格化、系列化、商品化、用量相当大。在海湾地区、中东油田的重建工作, 经专家论证, 认为使用FRP格栅是最经济合理的材料, 因而正在大量使用。在亚洲、新加坡等地区也正在使用FRP格栅。

玻璃钢格栅性能特点如下:

耐腐蚀

具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

轻质、高强、且便于切割、安装

由于是经树脂

和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

耐老化

优质的基体树脂及抗老化添加剂赋予产品持久的抗老化性能，独特的设计使产品具有良好的自洁功能，使产品保证长久的亮丽光泽以及持续的高强度，使用寿命在20年以上，国外专家甚至断言可使用50-100年。

阻燃

普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM

E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

安全防滑性

具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面效果提供不同使用场合的防滑性能。

颜色

色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。

可设计性强复合材料的自身特性赋予产品灵活的可设计性能，产品切割简便，安装容易，有效减低施工成本。同时，在特殊场合下对玻璃钢产品的特殊要求，也可通过设计达到最佳的功能。