

三相电源防雷模块

产品名称	三相电源防雷模块
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帝豪 型号:DHPA60M 产地:成都
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

产品详情

型号命名 DHPA60M三相电源防雷模块 品牌：帝豪 产品用途 DHPA系列三相电源产品用来抑制电源传输线路上出现的感应雷电冲击波及其他原因造成的瞬态过电压，广泛应用于移动通信基站、微波通信站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、开关箱等各种重要且易遭受雷击的设备。本系列电源产品并联在被保护设备前端，是目前国内长寿命、免维护、可靠性高的防雷产品。

通流容量大

残压低,漏电流小

响应速度快（纳秒级）

标准可插拔式设计

标准导轨安装设计

动作后可自行恢复，不影响正常供电

可应用于TN/TT供电系统

具有模块劣化指示及自动脱扣功能

技术参数/型号	DHPA60M	DHPA40M	DHPA20M	DHPA10M
最大持续工作电压U _C	385V AC			
标称放电电流I _n	30kA(8/20)	30kA(8/20)	10kA(8/20)	5kA(8/20)
最大放电电流I _{max}	60kA(8/20)	60kA(8/20)	20kA(8/20)	10kA(8/20)
电压保护水平UP (K)	1.8	1.5	1.2	1.0

V)

响应时间tA 25ns

运行/故障告警指示 绿灯/红灯

外壳防护等级 IP20

接线方式 并联

安装接线规格 10-36mm²

安装方式 35mm导轨安装

工作环境 环境温度： - 40 ~ + 85 ； 相对湿度： 95% (25) ； 海拔 3km

注：产品规格可能不定期更新，请咨询帝豪公司了解详情。