

触摸教学一体机触控查询机多媒体电脑网络会议一体机

产品名称	触摸教学一体机触控查询机多媒体电脑网络会议一体机
公司名称	深圳市中智睿云科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:中智睿云 产地:深圳 系统:windows
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲塘工业城仁海隆科技园B栋5楼
联系电话	18300047210

产品详情

显示屏参数	背光类型	LED
	屏体分辨率	4096(H)*2160(V)
	视角	165/165/150/150(L/R/U/D)
	颜色	16.7
	亮度	400cd/m2
	对比度	5000:1
	响应时间	4ms
	有效显示面积	1651 (H) × 928.5(v)mm
触摸屏参数	识别原理	红外识别
	多点触摸	10点触摸
	抗光干扰	光线以各种角度照射屏幕均可正常使用
	书写方式	手指，笔（任何直径>6mm的不透光物体）
	触摸精度	95%以上的触摸区域为 ± 2mm
	通讯方式	全速USB2.0/3.0
	书写屏表面硬度	物理钢化亮氏7级防爆
	触摸使用寿命	使用寿命达80000小时以上
PC配置	CPU	标配英特尔I3
	内存	标配4G DDR3
	硬盘	128G固态硬盘
硬件参数	网卡	100/1000M前兆网卡
	视频输入	同轴端口：一组（双系统） 复合视频（CVBS）输入端口：二组 电脑VGA端口一组 YPBPR：一组 多媒体USB接口：三组（前置）

特性参数	触摸USB输入	高清接口(HDMI)：一组 (前置可选) 触摸USB:一组 (前置可选)
	音频输入	复合视频 (CVBS)音频输入端口：一组 ypbpr音频输入端口：一组
	视频输出	复合视频音频输出端口：一组
	音频输出	左/右声道CVBS输出端口：一组 耳机音频输出：一组
	电视系统	图像制式：PAL 声音制式：BG, DK, LMN 解码:3D数字校状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应校状滤波等
	喇叭特性	喇叭类型：前置喇叭 喇叭功率：12W × 2
	输入电压	交流电：100 ~ 240v 50/60HZ
	整机功率	1130W
	省电功能	< 0.5W
	净重	40KG
毛重	50KG	
裸机尺寸 (长*宽*高)	1710.4*988*100.5	
包装尺寸 (长*宽*高)	1870*1150*260	
使用环境	相对湿度 80% 存储湿度-10 ~ +60 使用温度0 ~ +40	