触摸教学一体机触控查询机多媒体电脑网络会议一体机

产品名称	触摸教学一体机触控查询机多媒体电脑网络会议 一体机
公司名称	深圳市中智睿云科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:中智睿云 产地:深圳 系统:windows
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲塘工业城仁 海隆科技园B栋5楼
联系电话	18300047210

产品详情

硬件参数

显示屏参数 背光类型 LED

屏体分辨率 4096(H)*2160(V)

视角 165/165/150/150(L/R/U/D)

颜色 16.7 亮度 400cd/m2 对比度 5000:1 响应时间 4ms

有效显示面积 1651 (H) × 928.5(v)mm

触摸屏参数 识别原理 红外识别

多点触摸 10点触摸

抗光干扰 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 书写方式 手指,笔(任何直径>6mm的不透光物体)

触摸精度 95%以上的触摸区域为 ± 2mm

通讯方式 全速USB2.0/3.0

书写屏表面硬度 物理钢化亮氏7级防爆 触摸使用寿命 使用寿命达80000小时以上

PC配置 CPU 标配英特尔I3

内存标配4G DDR3硬盘128G固态硬盘网卡100/1000M前兆网卡

视频输入 同轴端口:一组(双系统)

复合视频 (CVBS)输入端口:二组

电脑 VGA端口一组

YPBPR:一组

多媒体USB接口:三组 (前置)

高清接口(HDMI):一组

(前置可选)

触摸USB输入 触摸USB:一组

(前置可选)

音频输入 复合视频 (CVBS)音频输入端口:一组

ypbpr音频输入端口:一组

视频输出 复合视频音频输出端口:一组音频输出 左/右声道CVBS输出端口:一组

耳机音频输出:一组

特性参数 电视系统 图像制式:PAL

声音制式:BG, DK,LMN

解码;3D数字校状滤波器、3D图像运动降噪、3D运

动自适应校状 滤波等

喇叭特性喇叭类型:前置喇叭

喇叭功率:12W×2

输入电压 交流电:100~240v 50/60HZ

整机功率1130W省电功能< 0.5W</td>净重40KG毛重50KG

裸机尺寸(长*宽*高) 1710.4*988*100.5 包装尺寸(长*宽*高) 1870*1150*260 使用环境 相对湿度 80%

> 存储湿度-10~+60 使用温度0~+40