

可加工陶瓷棒

产品名称	可加工陶瓷棒
公司名称	深圳海德精密陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽工业区17栋1楼2楼
联系电话	13824382810

产品详情

可加工陶瓷性能

供应：可加工陶瓷板 陶瓷棒 陶瓷零件

颜色：白色

规格：厚X长X宽 根据图纸要求加工

精度：±0.01

密度：2.7

硬度：洛氏硬度HRC40（钢刀硬度HRC60）

耐高温：800

击穿强度:>40KV/mm

体积电阻:1.08 × 10¹⁴ .cm

介电常数:6~7

抗弯强度：108Mpa

抗压强度：488Mpa

热导率：1.68W/(m.K)

热膨胀率：8.6 10⁻⁶/

可加工陶瓷, 具

有良好的机加工性能, 具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等特性, 能广泛

应用于航空、航天、电子基片、耐高温绝缘骨架、离子镀膜、真空镀膜、离子显微镜、

离子加速器、激光器和医疗设备等领域。

微晶玻璃陶瓷又称可加工陶瓷, 是以合成云母为主晶相的云母微晶玻璃, 是一种可以机加工的陶瓷材料, 该材料具备了良好的加工性能、真空性能、电绝缘特性及耐高温、耐化学腐蚀等优良性能。