

静音无刷25千瓦汽油发电机价格

产品名称	静音无刷25千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:J25PMQ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

静音无刷25千瓦汽油发电机价格

大修后的船用发电机组必须经过一段时间的磨合才能正常使用的。只有这样才能保证接下来的机组的正常工作，延长汽油发电机组的使用寿命。磨合方法及注意事项如下：

- 1、冷磨合。汽油发电机可以不进行起动，而用蓄电池或人工撬动汽油机飞轮的方法使汽油发电机运转。在冷磨合后，汽油发电机要把油底壳内的润滑油全部放净，并用清洗油进行清洗。
- 2、热磨合。应先在无负载的情况下进行磨合，此时汽油发电机的磨合转速可以控制在1300r/min以内，各项技术指标符合空载磨合的要求后，再进行有载热磨合。这段时间一般为60h左右，汽油发电机组操作人员也可根据具体情况而定。在加负载的过程中，要有一个负载由小到大逐渐增加的过程，直至汽油机达到有载热磨合的正常标准。

另外还要注意温度控制。船用发电机组在热磨合过程中，润滑油的温度要控制在65℃-75℃范围内，冷却水的温度应控制在70℃-80℃范围内。

静音无刷25千瓦汽油发电机价格

发电机只适用于对电源质量要求不高的用电设备，对电源质量要求高的用电设备请慎重考虑。（宽频电源电器）

为防止电气错误使用务请进行发电机的接地。

负载属性为阻性负载时，负载额定功率和发电机的额定功率可1:1选配；负载属性为容性负载或感性负载时，所需启动电流为额定电流的2倍，故应按1:1.5倍。5选用。下表将这些装置连接在发电机时做为参考。

当在发电机上连接两个以上的负载时，请依次连通启动电高的负载

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

型号 J25PMQ

款式 J系列设计

发电机参数：

额定功率(KW) 25

*大功率 (KW) 26

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 无刷电机

功率因素 1

相数 单三相

发动机参数：

绝缘等级 F级

启动方式 电启动 (选配全自动, 发电机云控制平台)

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 袭击15W/30 冬季 10W/30

排放标准 国IV(国V) (国四 国五排放标准)

发动机型式 直列、四冲程、水冷、8气门、

排量(L) 1.1 1.5L

发动机型号 J-465F1

油耗 320 g/kw.h

油箱容积 (L) 28L

机油容量 3.3L

整机参数：

噪音db 7M 53-58

长宽高（MM） 1210*810*960

净重（kg） 245/280

结构类型 静音式

售后 一年保修 终身提供成本维修