

PVC胶水溶剂胶东莞厂家直销安全环保可免费试用

产品名称	PVC胶水溶剂胶东莞厂家直销安全环保可免费试用
公司名称	东莞市方贯工业材料有限公司
价格	8.00/支
规格参数	品牌:汇聚 型号:HJ-2322 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道白马黄金工业区黄金一路2号国宁科技园B205-B206
联系电话	0769 -23123992 15362062145

产品详情

东莞市方贯工业材料有限公司

品名：HJ-2322 PVC塑料胶水

产品简介

汇聚牌HJ-2322塑料胶水是以乙烯基聚合物，有机溶剂为主体的单组份专业针对硬质聚氯乙烯（PVC）的自粘、及硬质聚氯乙烯与其它硬质材料的粘接塑料专用胶粘剂；有使用方便，快速定位，粘接强度高，常温固化，固化物无毒等优点；有优异的防水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀性和无白化等优异性能，胶水符合国际环保标准，已通过欧盟ROHS标准，是目前粘接硬质聚氯乙烯（PVC）塑料的最佳胶种。

胶粘用途

适用于硬质聚氯乙烯（PVC）建材、管道、门板、包装包线、接头、展柜等行业中硬质PVC塑料的粘接。是家电工业电子产品，工艺品、玩具、塑料制品、电子产品塑胶壳、鱼具、鱼饵等行业理想的粘接材料首选之胶粘剂。

项目及参数

项目	参数	项目	参数
颜色	无色透明液体	粘度（cps）	150 ~ 300

抗拉强度 (kg/cm ²)	230 ± 10	固化时间 (秒)	塑料60~180秒
抗剪切强度 (kg/cm ²)	120 ± 10	工作温度 ()	零下30度~零上80度

附注：以上数据是在特定环境试验室所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，针对粘接材质和操作环境不同，数据会有部分浮动，建议客户使用本产品之前先做具体的测试，如有疑问请联系方贯工业技术部

使用方法

- 1.清洁处理被粘物表面，保证材料表面干燥，无油，无灰尘。
- 2.在干燥无油的粘接面单面或者双面涂上胶水，马上粘合，不允许晾干后粘合，力压使其紧密接触。
- 3.因胶水比较稀，固化时间快，建议用注射器打胶，1~3分钟即可定位，2~3个小时后有一定的强度，24小时后达到最大强度

注意事项

谨防吸入及食入，防止儿童接触，远离火源热源！

保持操作现场的通风良好，按照国家有关劳动保护规定操作；

如溅到眼睛里，立即用大量清水冲洗，并送医院治疗；

使用用将罐盖密封，用前摇匀，效果更好

包装规格

1KG/瓶或15KG/桶

贮存条件

理想的贮存条件是在阴凉干燥地方密封储藏，温度在5 ~ 20 。最佳的储存温度是5 冷藏。

贮存期：6个月

使用超过贮存期的剩余胶时，请先使用小量试用是否合格，再大批量使用。