

彩色沥青（红色）

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 彩色沥青（红色） |
| 公司名称 | 武城县森跃筑路设备有限公司 |
| 价格 | 7500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:山东森跃彩色沥青 型号:70# 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县老城镇赵庄村东（注册地址） |
| 联系电话 | 18605342432 |

产品详情

彩色沥青，又名彩色胶结料，是筑路材料的一种，广泛应用于绿道、自行车道、园林景观道路等慢行系统中，也可应用于公交车专用道、路口、高速公路服务区等重载交通路面。

彩色沥青混凝土路面是指脱色沥青与石料、色料和添加剂等材料在特定的温度下混合拌合，即可配制成各种色彩的沥青混合料，再经过摊铺、碾压而形成的具有一定强度和路用性能的彩色沥青混凝土路面。也称作彩色沥青路面。

彩色（脱色）沥青的生产设备由沥青泵、导热油泵、脱色沥青加热罐、导热油加温系统、投料口、电器操纵系统等组成。该设备性能稳定、操作简单、制备的脱色沥青性能优良。

简要介绍编辑彩色沥青，又叫彩色胶结料，是筑路材料的一种，目前有两种：

- 1、以无色胶结料加色粉，无色胶结料可以由沥青脱色而得，也可以由石油树脂等浅色聚合物调配而得；
- 2、通过沥青直接改性而得，这种胶结料具备沥青的抗老化能力强的特点，颜色为棕红色。

常见的是第一种，但其中通过脱色沥青生产无色胶结料的工艺已基本被淘汰。

2性能指标编辑彩色沥青具有色彩鲜明、化学性质

彩色沥青

稳定等特性。目前具有红、绿、黄等几大色系，并可根据客户的要求进行色彩设计。彩色沥青的性能指标主要如下：

铁红色符合《中华人民共和国国标色GB-6.3R 4.5/5.6》

桔黄色符合《中华人民共和国国标色GB-8.1YR 5.5/4.8》

嫩绿色符合《中华人民共和国国标色GB-6.9GY 3/1.8》

彩色沥青混凝土路面的研究与应用的回顾彩色沥青混凝土路面的研究与应用可追溯到20世纪50年代，从欧美等国家开始研究，这种路面不仅可以与道路周围的建筑艺术更好地协调，而且还可以起到美化城市和诱导交通的作用，并且还能体现出一个国家或一个城市的特色和风格，提升整个城市的形象和功能，显示出现代化都市的气派和魅力。在这方面的探讨我国开始于80年代初，但在道路上应用尚少。近几年才作为一种新型的铺面技术，为营造交通的时代气息，在公路、道路或广场上等场所越来越多的使用。

二、彩色沥青混凝土路面的概述1、彩色沥青混凝土路面的定义：所谓彩色沥青混凝土路面是指脱色沥青与各种颜色石料、色料和添加剂等材料在特定的温度下混合拌和，即可配置成各种彩色的沥青混合料，再经过摊铺、碾压而形成具有一定强度和路用性能的彩色沥青混凝土路面。2、彩色沥青混合料的技术指标：（1）胶结料（彩色沥青）的主要技术指标应达到GB 50092-96重交通沥青AH-50（非机动车道也可用AH-90）的标准。即针入度（25℃）：40~60，延度（15℃）80，软化点（环球法）：45~55。

“质量好、价格低、服务优”是我们公司的宗旨。

我公司全体员工诚请道路交通及有关企业领导来我厂考察指导。

联系人：杨曙光

手机：18605342432

山东省武城县森跃筑路设备有限公司