

能发电190A汽油发电电焊机

产品名称	能发电190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:开架式 手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

能发电190A汽油发电电焊机

适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修

1. 进口动力电机：性能比较稳定，有些设备对电压波动敏感，用**普通的那种机器容易对设备造成伤害，我们的机器则不会。
2. 全铜电机：一般的机器都是采用铜包铝的，受热时间长容易坏掉，影响发电机寿命。我们的机器可以24小时长时间运行，使用寿命可达8-10年之久。
3. 功率因素为1：普通的机器只能达到0.8，比如10kw的发电机只能发出8kw的电，而我们的机器额定功率10kw备用功率可达10.5kw
4. 中频焊机：焊接效率高，起弧好，可以焊接简单的向下焊。举例：100米的管道低频焊机要10小时完成，我们中频要8小时，高频焊机要5小时。

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644

能发电190A汽油发电电焊机大泽发电电焊机的电弧电压：即发电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。我们大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。

190A汽油发电电焊机

产品编号 TOTO190A

款式 开架式|手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率KW 10KW

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压 60V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 375g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 188F (YOTOTI)

发动机形式 四冲程 OHV 单杠 风冷

缸体数 1

排气量 418CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 90号以上汽油

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 700*530*570

净重 Kg 60/70KG

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H