

大功率矿用潜水泵-大流量矿用泵

产品名称	大功率矿用潜水泵-大流量矿用泵
公司名称	特泵（天津）泵业有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	流量:20 扬程:500 功率:90
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号3号楼109-21（注册地址）
联系电话	15022586636

产品详情

大功率矿用潜水泵-大流量矿用泵

产品介绍

QYK型矿用潜水泵又名充油式潜水泵,多级潜水泵。QYK型矿用潜水泵为泵机合一的可移动式潜水排灌设备，它的特点是水泵电机内部充满机械油，让电机在润滑,降温的情况下正常运行,冷却效果较好，使电动机的温升大幅度下降，因而增加了潜水电泵的过载能力。使机械密封的工作条件改善，外界的水更不易进入电动机内部。另外，油浸式潜水电泵的轴承浸在油液中工作，润滑与冷却得到了保证，所以轴承寿命比其它型式的潜水电泵要长。

大功率矿用潜水泵-大流量矿用泵产品特点

- 1、泵电一体、结构紧凑；

- 2、使用简便、无需引水；
- 3、双端密封、电器保护；
- 4、经久耐用、性能优良；
- 5、设计合理、安全可靠。

大功率矿用潜水泵-大流量矿用泵使用条件

- 1、输送介质的温度小于+40 ；
- 2、介质PH值在6.5-8.5之间；
- 3、水中固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm；
- 4、电泵应在额定扬程适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%，低于此时容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，影响正常使用；
- 5、电源频率为50Hz，电压使用范围在342-420V之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积（即1.5mm²以上），使电压稳定在342-420之间；
- 6、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。