

可定制长度各种口径高压钢丝缠绕胶管

产品名称	可定制长度各种口径高压钢丝缠绕胶管
公司名称	红立方液压设备科技（天津）有限公司
价格	68.00/米
规格参数	红立方:天津红立方 HLFDN50:50mm 天津:天津滨海新区
公司地址	天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A座1704-868号房间
联系电话	022-58173943 13312071528

产品详情

一、产品结构类型：主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。二、产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100MPa。注：钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-03标准，DIN20023，SAE100R9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。三、产品特点：1、胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2、胶管承压力高，脉冲性能优越。3、管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4、胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5、钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。适用温度：-30~+120。全部采用优质钢丝编织胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头，经专用设备扣压而成。根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（JB1891-1900-77）、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，安全系数高，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。