

# 防爆型箱式电源浪涌保护器

产品名称	防爆型箱式电源浪涌保护器
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帝豪 型号:DHPA-40TEX 产地:成都
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

## 产品详情

### 详细介绍

### 产品介绍

产品型号：DHPA-20TEX、DHPA-40TEX、DHPA-60TEX、DHPA-80TEX、DHPA-100TEX、DHPA-120TEX、DHPB-20TEX、DHPB-40TEX、DHPB-60TEX、DHPB-80TEX、DHPB-100TEX、DHPB-120TEX、

防爆型箱式电涌保护器用来抑制电源传输线路上出现的感应雷电冲击波及其他原因造成的瞬态过电压，该系列电源防雷箱并联安装在电源线路上，不影响电源线路正常工作。广泛应用于石油化工、天然气、烟花爆竹、煤矿和其他矿山、矿场、矿井以及制造、使用或储存火炸药及其制品的危险建筑物等易燃易爆行业的电子电源设备的防雷及操作过电压的保护。

本系列电源产品并联在被保护设备前端，是目前国内长寿命、免维护、可靠性高的防雷产品。

### 产品特点

- 全密封防爆结构，适合易燃易爆场所。
- 带过流、过热、失效分离装置
- 箱内器件结构紧凑,安全美观,节省空间
- 核心元件采用国际知名品牌，性能稳定可靠
- 通流容量大,残压低,响应时间快
- 设计合理,免维护,易操作,易安装

## 技术参数

### 防爆型箱式电涌保护器

产品名称 防爆型三相电源防雷箱

防爆型单相电源防雷箱

技术参数/型号	DHPA-20TEX	DHPA-40TEX	DHPA-60TEX	DHPA-80TEX	DHPA-100TEX	DHPB-20TEX	DHPB-40TEX	DHPB-60TEX	DHPB-80TEX	DHPB-100TEX
额定工作电压Un (V)	AC250/400					AC250				
最大持续工作电压Uc (V)	10kA	20kA	30kA	40kA	40kA	10kA	20kA	30kA	40kA	40kA
标称放电电流In(8/20)	20kA	40kA	60kA	80kA	100kA	20kA	40kA	60kA	80kA	100kA
最大放电电流Imax(8/20)	1.8KV	1.8KV	2.0KV	2.2KV	2.5KV	1.8KV	1.8KV	2.0KV	2.2KV	2.5KV
电压保护水平UP (KV)	25ns									
响应时间 tA(ns)	L/N-PE									
保护模式	UL94-V0/ Ex e T6 Gb/DIP A21 TA T6									
外壳阻燃等级/防爆标志	0-99999位(可选)选装									
雷击计数器	16-35mm <sup>2</sup>									
连接导线面积	-40 /+70 相对湿度 95%									
工作环境	绿灯亮-工作正常 红灯亮—防护失效 (需维修或更换)									
工作状态	室内安装									
指示灯	及方式									
安装位置及方式	箱体外形 351 × 204 × 80									
箱体外形尺寸(mm)										

额定工作电压Un (V)

额定工作电压Un (V)

最大持续工作电压Uc (V)

标称放电电流In(8/20)

最大放电电流Imax(8/20)

电压保护水平UP (KV)

响应时间 tA(ns)

保护模式

外壳阻燃等级/防爆标志

雷击计数器

器

连接导线面积

工作环境

工作状态

指示灯

安装位置及方式

箱体外形尺寸(mm)

)