

视频机架式信号浪涌保护器

产品名称	视频机架式信号浪涌保护器
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帝豪 型号:DHS-BNC/16K 产地:成都
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

产品详情

型号说明 DHS-BNC/8K DHS-BNC/16K DHS-BNC/24K机架式视频信号浪涌保护器 品牌：帝豪

产品介绍：本产品采用金属外壳，外型美观，安装接线方便，具有防尘，防腐蚀，阻燃，电磁屏蔽等功能。BNC同轴信号电涌保护器适用于硬盘录像机、视频监控设备、建筑物间主干细缆、粗缆网络线路、硬盘录像机等同轴传输设备，使其免遭由系统引入的感应雷击、静电放电等过电压损害。采用串联方式连接，安装于被保护设备和同轴馈线之间，接口为标准BNC接头。

DHS-BNC/8K具有8路BNC接口同时保护

DHS-BNC/16K具有16路BNC接口同时保护

DHS-BNC/24K具有24路BNC接口同时保护

产品特点：1.多级保护，流通容量大；2.核心元件均经过严格筛选，且选用国际名牌产品，性能优越；3.内置快速半导体保护器件，响应速度快；4.低电容、电感设计，传输性能优越；5.高传输频率，插入损耗小；6.生产工艺先进，外形美观7.限制电压极低；8.安装维护方便；

产品参数

BNC信号浪涌保护器

技术参数/型号	DHS-BNC	DHS-BNC/8K	DHS-BNC/16K	DHS-BNC/24K
连接形式	BNC BNC(单路)	BNC(8路)定制	BNC(16路)定制	BNC(24路)定制
标称工作电压	5-24V			
标称放电电流 $I_n(8/20)$ 5kA				
最大放电电流 $I_{max}(8/20)$ 10kA				

限制电压Up	20-50V
响应时间tA	1ns
传输速率Vs	10MHz
特性阻抗Z	75 /50
插入损耗aE	0.5db
温度范围	-40 /+70
外壳材料	金属
外形尺寸(mm)	85 × 25 × 25 19英寸标准机架
防护等级	IP60
安装模式	串联
工作环境	环境温度： - 40 ~ + 85 ； 相对湿度： 95% (25) ； 海拔 3km

注：产品规格可能不定期更新，请咨询帝豪防雷公司了解详情。