

# 专业生产除尘器配件 除尘器骨架

产品名称	专业生产除尘器配件 除尘器骨架
公司名称	泊头市申德机械设备有限公司
价格	15.00/根
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市河东南村（注册地址）
联系电话	15233071362

## 产品详情

### 专业生产除尘器配件 除尘器骨架

除尘布袋骨架是布袋的框架，根据安装环境可分为镀锌、喷塑、有机硅等形式处理。

除尘布袋骨架应用在化工、冶金、建材、钢铁、水泥、火力发电等行业除尘器中，布袋骨架质量的好坏直接影响到除尘滤袋的使用寿命与滤袋除尘器的除尘效果，是除尘器中重要的配件之一。

除尘布袋骨架是采用专用多头焊接设备一次焊接成型，焊接应可靠、无脱焊、漏焊、假焊、表面应该平滑光洁、污凹凸不平和毛刺。布袋笼骨的两端一般都配有文氏管、法兰、底盘等配件。这些配件在坏滤袋和损伤安装人员。除尘布袋骨架的表面防腐蚀处理，根据安装要求可采用磷化、镀锌、喷塑等方式处理，以应用与不同的工矿环境。

除尘布袋骨架是采用直径为3-4个的碳钢丝或不锈钢丝为原材料，由纵筋和支撑环纵横叠交焊接成的笼形件。除尘布袋骨架安装在脉冲除尘器和气箱式脉冲除尘器中的花板孔上,用来支撑除尘滤袋防止塌陷，,而干净气体通过滤料进入滤袋内部后经风机排出。

常温除尘布袋的材料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，除尘布袋选择出适合于应用条件的滤料。通常，在烟气温度低于120℃，要求

滤料具有

耐酸性和耐久性的

情况下，常选用涤纶绒布和涤纶针刺

毡;在处理高温烟气(<250℃)时

控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min，对于大于0.1 μm的微粒效率可达99%以上，设备阻力损失约为980—1470Pa。除尘器布袋采用纺织的滤布和非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。

本厂产品品种质量均处于国内 同行业先进水平，广泛应用于国内大中型企业。我厂针对不同用户的需求，设计制定各种投资少、运行费用低、运行稳定、操作方便的治理工艺，确保各治理工程达

标排放，深得用户好评。

联系人：及经理

联系电话：15233071362（微信同号）

QQ：256726376 邮箱：256726376@qq.com