

迈辉 角钢加工焊接电力横担等边不等边角铁防腐支架

产品名称	迈辉 角钢加工焊接电力横担等边不等边角铁防腐支架
公司名称	广东迈辉贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:迈辉 型号:齐全 产地:乐从
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界A6区04号
联系电话	0757-28787677 18126626066

产品详情

【公司简介】：

佛山市迈辉贸易有限公司位于华南最大的钢铁贸易集散中心—乐从钢铁世界，我们是一家集钢材贸易、加工配送、电子商贸等为一体的现代钢贸企业

【重点关注】：

由于钢材产品每天价格都有浮动，当前单价仅供参考

可联系客服或通过以下联系方式获取当天的报价：

销售热线/微信：18126626066

电话/传真：0757-28787677

【产品用途】：

材质：Q195、Q235等。

用途：广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。

性能：符合国家标准，附带出厂质保书。

【详细介绍】：

产品名称：热轧角钢

产品产地：本地、天津、唐钢

产品规格：如下表所示

产品分类：等边角钢、不等边角钢

产品性能：较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度

产品概述：角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材

产品用途：广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。

1.质量：不等边角钢的表面质量在标准中有规定，一般要求不得存在使用上有害的缺陷，如分层、结疤、裂缝等。

不等边角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定，一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项，并规定不等边角钢不得有显著的扭转。

2.规格：GB/T2101—89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；GB9787—88/GB9788—88（热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差）；JISG3192—94（热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；DIN17100—80（普通钢结构质量标准）；535—88（普通碳素型钢技术条件）。

根据上述标准规定，不等边角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。不等边角钢一般属裸装交货，运输和储存均需注意防潮。

3.性能检验方法

拉伸试验方法。用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、1497、BS18、DIN50145等；弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、14019、DIN50111等。

4.性能指标

考核角钢性能的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。

【产品规格】：