

CX-3C型基坑测斜仪（30米）天津测斜仪

产品名称	CX-3C型基坑测斜仪（30米）天津测斜仪
公司名称	天津市津安瑞仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南开区西湖道平湖西里4号楼31门303
联系电话	022-27419934 13920445970

产品详情

CX-3C型基坑测斜仪用途：

测量基坑，边坡水平位移。

CX-3C型基坑测斜仪主要优势及关键指标：

1. 直接显示位移量，（单位mm),显示到 $\pm 0.01\text{mm}/500\text{mm}$ ，系统精度: $\pm 2\text{mm}/30\text{m}$ 。仪表同时显示本次值和前次值之差值，能很方便的判断测试值是否正确。仪表箱采用ABS工程材料，坚固耐用，密封防水。
2. 采用专利技术，彻底解决了电缆拉断问题。长时间使用也不会折断，现场监测再也不会因为电缆断停工。
3. 采用专利技术，长时间使用滑轮磨损后用户可以现场自己更换备用滑轮，现场监测再也不会因为滑轮磨损返回厂家换滑轮而停工。
4. 升级后的软件系统具有纠错，转EXECL及多种表格图形处理功能。USB接口可以和任何电脑接口。
5. 探头仪表抗震及防水采用了特殊工艺。
6. 由于采用了2,3,5新工艺，仪器维修率降低了90%。

CX-3C 基坑测斜仪使用方法：

- 1 钻90-110mm的孔，把70mm的PVC测斜管预埋，回填中砂。
- 2 将测斜探头滑轮顺测斜管槽下放，每0.5m测一个点，自动存储。
- 3 测完后通过USB口传输到电脑中，由专用软件计算出水平位移量，打印出测量报表及位移曲线图。直接提交报告。

CX-3C型基坑测斜仪配件:

- 1 全密封固化探头1个, (探头和电缆不分离, 可靠性更高)
- 2 电缆标配 30米, 50米 (也可以加长)
- 3 自动采集仪表1台,备用滑轮。
- 4 说明书1份
- 5 分析计算软件光盘1张 (含30分钟使用录像) ,
- 6 USB传输线1根, 充电线1根, 采集器1个 (外接鼠标, 方便更换) , 孔口导正器一个 (可以一个人操作)
- 7 铝合金仪器箱1个. (全部配件可装在一个箱内, 13公斤, 方便携带, 运输) 。