

聚荣公交车4路车载SD卡录像机，4G无线监控主机

产品名称	聚荣公交车4路车载SD卡录像机，4G无线监控主机
公司名称	深圳市聚荣信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:聚荣 型号:JR-AHD305X 产地:深圳龙华大浪
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围第一工业区A栋3楼南侧（注册地址）
联系电话	17512056699

产品详情

项目	参数
操作系统	Linux
系统语音	中文、英文、其它（可定制）
视频压缩格式	H.264 压缩模式
OSD	字符叠加功能，支持时间日期、车辆ID 等信息图像叠加
GUI	图形OSD 界面 可外接显示屏，通过遥控器设置系统各类参数
视频	视频输入 4路720P AHD高清/标清，航空头接口，1.0Vp-p, 75
及	视频输出 1路复合视频输出, 1.0Vp-p, 75 ，支持1路全屏和4路分割
录像	预览功能 单路、4 画面拼接预览，支持事件触发 录像分辨率 支持720P、D1、HD1、CIF可选，可支持4路 720P 录像质量 0到7级录像可配, 最优0级, 最低7级 录像速率 PAL:100 帧/s，CCIR625line,50 场 NTSC:120 帧/s，CCIR525line,60 场 CIF:256Kbps - 1.5Mbps，8级画质可选

		HD1:600Kbps - 2.5Mbps , 8级画质可选
		D1:800Kbps - 3Mbps,8级画质可选
		720P : 800Kbps - 4Mbps,8级画质可选
	录像方式	默认自动录像,支持点火录像、定时录像、报警录像等
音频	音频输入	4路,航空头接口
	音频输出	1路,航空头接口,输出电平:1V - 2V
	压缩格式	G.726压缩格式,速率8KB/s
报警输入		4路电平报警输入
报警输出		1路电平信号输出
通讯接口		可选1路RS232或者1路RS485
无线传输		支持内置3G/4G无线传输功能,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE....
		支持扩充内置/外置WIFI传输,兼容GPRS,EDGE
定位/Gsensor		支持内置GPS/BD模块、内置Gsensor,可对车辆行驶路线进行回放分析
录像	存储	支持1*128G大容量SD卡
	升级方式	支持SD卡本地升级
储存	文件格式	H.264通用录像格式
	文件系统	FAT32 专属文件系统
录像	视频搜索	可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频文件
回放	回放	支持4路同步回放,暂停、快进、快退
		支持2,4,8,16倍速度快进或后退
安全管理		用户密码、管理员密码两级管理,支持屏幕锁定
串口扩充		可支持广告屏、云台控制、油量传感器等外接设备
电源及	电源管理	自适应宽幅电源输入,具备过载,欠压、短路、反接等保护功能;
功耗		支持定时开关机、延时关机功能。
	输入电压	DC:+10V - +36V
	输出电压	+12V@1.5A, +5V@1.5A
	断电保护	UPS技术,意外断电时可自动保存所有录像信息,保证文件不被损坏
	功耗	正常工作状态 < 14W, 待机状态下 < 0.5W
工作	温度	-20 - +70
环境	湿度	20% - 80%

SD卡

尺寸

整机尺寸147mm × 137mm × 40m

系列

重量

包装盒尺寸：255 × 18 × 65 (mm)

含包装重0.8 KG (本地卡机)

3G/4G含包装重0.9KG