原装6ES7 313-6CG04-0AB0

产品名称	原装6ES7 313-6CG04-0AB0
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	SIEMENS:S7-300PLC CPU313C-2DP:6ES7313-6CG04-0AB0 德国:德国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

详细参数：

订货号：6ES7313-6CG04-0AB0

简称：CPU313C-2DP

参数细节：凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数 器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡

一般信息	
硬件功能状态	01
固件版本	V3.3
附带程序包的	
● 工程系统	STEP 7 V5.5 + SP1 以上或 STEP 7 V5.3 + SP2 以上，附带 HSP 203
电源电压	
额定值 (DC)	
● DC 24 V	是
允许范围，下限 (DC)	19.2 V
允许范围，上限 (DC)	28.8 V
电源导线的外部保险装置（推荐）	LS 开关，类型 C，最小值 2 A；LS 开关，类型 B，最小值 4 A
电源和电压断路跨接	
● 停电/断电跨接时间	5 ms
● 重复率，最小值	1 s
负载电压 L+	

数字输入端	
— 额定值 (DC)	24 V
— 反极性保护	是
数字输出端	
— 额定值 (DC)	24 V
— 反极性保护	否
输入电流	
耗用电流（额定值）	800 mA
耗用电流（空载），典型值	110 mA
接通电流，典型值	5 A
It	0.7 A · s
数字输入端	
● 来自负载电压 L+（空载），最大值	80 mA
数字输出端	
● 来自负载电压 L+，最大值	50 mA
功率损失	
功率损失，典型值	9 W
存储器	
工作存储器	
● 集成	128 kbyte
● 可扩展	否
● 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小	64 kbyte
装载存储器	
● 插拔式 (MMC)	是
● 插拔式 (MMC)，最大值	8 Mbyte
● MMC 上的数据管理（在上一次编程后），最小值	10 y
缓冲	
● 存在	是; 通过 MMC 担保（免维护）
● 不带电池	是; 程序和数据
CPU-处理时间	
对于位运算，典型值	0.07 s
对于字运算，典型值	0.15 s
对于定点运算，典型值	0.2 s
对于浮点运算，典型值	0.72 s
CPU-组件	
组件数量（总计）	1 024; （DB、FC、FB）；可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB	
● 数量，最大值	1 024; 数字条：1 至 16000
● 容量，最大值	64 kbyte
FB	
● 数量，最大值	1 024; 数字条：0 至 7999
● 容量，最大值	64 kbyte
FC	
● 数量，最大值	1 024; 数字条：0 至 7999
● 容量，最大值	64 kbyte
OB	
● 说明	参见操作列表
● 容量，最大值	64 kbyte
● 可用循环 OB 数量	1; OB 1

● 时间报警 OB 数量	1; OB 10
● 延迟报警 OB 数量	2; OB 20, 21
● 唤醒警告 OB 数量	4; OB 32、33、34、35
● 过程报警 OB 数量	1; OB 40
● DPV1 报警 OB 的数量	3; OB 55、56、57
● 启动 OB 数量	1; OB 100
● 异步错误 OB 数量	5; OB 80、82、85、86、87
● 同步错误 OB 数量	2; OB 121、122