

微孔板恒温振荡器，4块板板加热振荡型微孔板培养器

产品名称	微孔板恒温振荡器，4块板板加热振荡型微孔板培养器
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	上海熙扬:微孔板恒温振荡器 YMB100-4A:4块板加热振荡型 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

产品详情

上海熙扬仪器有限公司仪器网站shxiyang.com 全国送货! 品质保证!

上海熙扬仪器目前热卖销售有氮气浓缩仪,固相萃取装置,索氏提取,实验用小型喷雾干燥机,超声波细胞粉碎机,微孔板恒温振荡器,全封闭智能集菌仪等等。

电话:021-51877606企业 客服QQ:2641221627[支持仪器批发,同行勿加]

[一份价,一份货,如有买到问题仪器,我们愿提供维护支持]

品质您可以完全放心,价格也是绝对合理。售后服务保障,有任何问题可及时联系我们

设备仪器属于精密设备,对客户信息会进行档案记录,免费二年保修,并负责终身维护

微孔板恒温振荡器【产品简介】:

上海熙扬YMB100-4A微孔板恒温振荡器是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。YMB100-4A将恒温 and 振荡两种功能完美地结合在一起,缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。

微孔板恒温振荡器【基本参数】:

型号	YMB100-4A
温度设置范围	0 ~80
控温范围	室温+5 ~80
时间设置	1min ~ 99h59min/

控温精度	± 0.5
显示精度	0.1
温度均匀性	
转速范围	200~1350Rpm
水平振幅	3mm
升温时间	10分钟 (25 升温到80)
自动预热	支持
断电自动恢复	
样品容量	4块酶标板或者深孔板
输入功率	300W
电压	AC220V/50-60HZ
熔断器	250V 3A 5 × 20
外形尺寸	340x320x200 mm
重量	9.5Kg

* 测试条件：室温25 ± 2 ， 温度计精度 ± 0.1

微孔板恒温振荡器【产品特点】：

简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。

一次可处理4块酶标板或者深孔板。

采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。

采用热盖加热技术。

支持自动预热功能。

支持断电自动恢复功能。

自带温度校准功能。

内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

正常工作条件：

使用环境温度：0 ° C ~ 35 ° C

相对湿度： 70%

使用电源：AC220V/50-60HZ

微孔板恒温振荡器故障分析与处理：

故障现象	故障分析/处理		
开机后无反应	电源未接通 (a)	熔断丝烧毁 (b)	开关失效 (c)
温度偏差过大	传感器损坏 (c)		
无法升温/降温	控温系统故障 (c)		
按键无作用	按键损坏 (c)		
系统提示: ERROR TEMP HIGH !	超温警报 (c)		

系统提示: ERROR ADC 传感器数据异常 (c)

DAT!

系统提示: ERROR ADC 传感器初始化失败异常 (

INT! c)

系统提示: MOTOR 电机故障 (c)

LOST!

系统提示: An unknown 未知错误 (c)

error

(a) 检查电源线连接，确保外部电源符合要求。

(b) 更换熔断丝后重新启动仪器，如问题仍旧存在解决，请联系供应商或厂家。

(c) 重新启动仪器，如问题仍旧存在联系供应商或者厂家。