

# 厂家直销环流熏蒸风机、粮库风机

产品名称	厂家直销环流熏蒸风机、粮库风机
公司名称	广州灏鑫实业有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	南国风机:0.55KW-0.75KW YY-YS:铸铝外壳 广东:不锈钢风轮
公司地址	广州市海珠区沥滘振兴大街11号首层（可作厂房使用）
联系电话	020-84288877、81861711

## 产品详情

550风机基本参数      电压:220V/380V    频率:50HZ    功率:550W    转速：2800r/min

线速度： 40m/s    风压： 1000pa    风量：650M3/h

750风机基本参数      电压:220V/380V    频率:50HZ    功率:750W    转速：2800r/min

线速度： 40m/s    风压： 1000pa    风量：800M3/h

风口尺寸      进风口内径：100MM，出风口内径：80MM

### 产品特性

依据GB/T17913-4.3.1，产品机壳采用铸铝加强筋结构，以增加机体的机械强度，内外喷涂一层PE塑料，内壁加涂环氧树脂作防护，并在所有连接部使用橡胶垫密封，以达到防爆、防泄漏和抗磷化氢腐蚀性能的效果。

根据《磷化氢环流熏蒸技术》第四条要求，产品风叶采用不锈钢制造，以增强其抗腐蚀性。风机叶片呈与驱动电机转向相反的弯曲形状，以减小气流撞击。

本产品所配备驱动电机为环流风机专用电机,符合GB12350小功率电机的安全要求，功率

1000W，风压 1000pa，风量 1000m<sup>3</sup>/h，叶片边缘线速度 40m/s。依据 GB/T17913-4.3.5，电机采用B级绝缘材料，防护等级IP54。在整套设备安装时，机体外部加装防护罩，以达到防雨防晒的效果。