

# pc构件生产设备pc构件设备码垛机养护窑

产品名称	pc构件生产设备pc构件设备码垛机养护窑
公司名称	德州海天机电科技有限公司
价格	122.00/1
规格参数	
公司地址	山东德州市经济技术开发区红都路956号
联系电话	18632752707

## 产品详情

养护窑是将混凝土构件在养护窑中存放，经过静置、升温、恒温、降温等几个阶段使水泥构件凝固强度达到要求。1、设备组成 由窑体、蒸汽系统(或散热片系统)、温度控制系统等组成。根据生产需求设置具体养护工位数。其基本结构如下：

1.1、由2×4个6层养护位的孔洞组成，其中有2个为进出输送工位，即共有46个养护位，养护窑有保温门；  
1.2、养护窑采用钢结构支架，窑内安装滚轮用于输送及支撑模板；养护温控系统包括电气控制系统(中央控制器、控制柜)、热风循环装置，温度传感器等部分。可根据需求适应不同的养护工艺。2、功能介绍 立体养护窑窑体是由型钢组合成框架，框架上安装有托轮，托轮为模块化设计。窑体外墙用保温材料拼合而成，每列构成独立的养护空间，可分别控制各孔位的温度。

模具在立体养护窑中经过静置、升温、恒温、降温等几个阶段使预制构件凝固强度达到设计要求。窑体底部设置两个进出输送地面辊道，模板可沿地面辊道通过。中央控制器采用工业级计算机，采用友好的操作界面，便于人机的交互，适合现场使用。养护窑具有较为完善的功能，有工艺温度的参数设置，如温度梯度的设置，高温度的设定等，具有实时温度的记录曲线或报表，具有数据的报表打印功能，具有历史实时记录温度的回放等。控制柜由PLC和工业专用温度控制器，多点温度传感器，湿度传感器、多路数字和模拟信号输入模块组成。接收到上位机的工艺参数后，可自行构成闭环的控制系统，根据布置在养护窑内多点的温度传感器，采集的不同位置的温度信号，自动调节蒸养阀门，使蒸养窑内形成一个符合温度梯度要求的、无温度阶跃变化的温度环境。住宅产业化混凝土布料机设备描述：

混凝土布料机用于向混凝土构件模具中进行均匀定量的混凝土布料。1、设备组成 由双梁行走架、大车行走机构、小车行走机构、混凝土料斗、安全装置、气动系统、清洗装置和电气控制系统等组成。2、功能介绍 设备可按图纸尺寸、设计厚度要求由程序控制均匀布料。具有平面两坐标运动控制、纵向料斗升降功能。控制系统留有计算机接口，便于实现直接从中央控制室计算机系统读取图纸数据的功能。布料机采用整幅布料，布料速度快且操作简便。布料机料斗容积约为3 m<sup>3</sup>，行走速度，布料速度无极可调。布料机配清洗平台、高压水枪和清理用污水箱，便于清洗和污水回收。布料机可人工手动控制和自动控制。料斗带混凝土称重计量装置。