

# 现货批发生物质气燃烧器批发

产品名称	现货批发生物质气燃烧器批发
公司名称	大城县创荣机械设备厂
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:创荣 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	13082091206

## 产品详情

现货批发生物质气燃烧器批发，咨询热线：13082091206刘经理生物质燃烧机在使用过程中，采用了二次配风，低温分段燃烧技术，火焰比较稳定，燃尽率可达98%以上，炉内温度达到1200 以上，高温段温度可高达1300 左右。因此可以广泛应用于工业和生活用热没有问题。应用领域例如：喷涂烘干线：铝加工、铸件热处理、退火炉、铝棒加热炉、熔锅炉、工业窑炉、焚烧炉、熔炼炉、玻璃厂、压铸机、馒头房、温室大棚、澡堂供热、蒸汽锅炉、热水锅炉、导热油锅炉、热风炉；干燥设备：涂料、木材、砂石、皮革、服装、陶瓷、纸品、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、公路筑路机械设备、工业退火炉、燃油，燃气，燃煤大吨位锅炉，沥青加热设备等其他加热设备的配套和节能改造。创荣生物质木屑燃烧机，诞生于2007年迫于国内市场需求，同年国内颗粒原料的价格一直暴涨。于是创荣木屑燃烧机在前期颗粒燃烧机的基础上开始经行研发，同年10月通过理论与实践的不断论证，创荣生物质木屑燃烧机开始进入市场。先在北美和东欧地区进行销售，反应热烈得到客户的一致认同。现货批发生物质气燃烧器批发安装与调试1、燃烧设备的安装与调试需按说明要求，并由专业人员指导下进行。2、将燃烧机的燃烧头与锅炉或烘箱设备接口做好固定密封，将燃烧机整机固定好，并做好接线接地工作。3、必须加装引风装置，做好除尘减压准备。4、控制接线：1)、控制接线需要有自控经验的人施工，按照燃烧机控制功能的要求和烘箱运行及安全连锁的要求连接。2)、接地线完成后应进行单机试运行。3)、接地线要合理接地。4)、启动时候，应先开引风机，然后开鼓风送料，停炉则反。5、调试1)、冷机时候，先将送料调整到本机标准燃料需求量，（30万大卡需75公斤），其他型号另有相应数据。2)、手动送料和送风时候，需看料是否均匀分布炉排上，且注意熄火后风延时,确保燃料燃尽。3)、点火前应先给部分燃料，点着后给风，等火正常后给料。4)、调整好的参数在使用过程中严禁非专业人士随意调整。

注意事项:1、在使用前注意清理干净炉膛内的灰烬,炉膛内保持干燥不能潮湿现象和有积水。 2、在加料前要看好螺旋及料仓内不能有金属件及其它杂物,燃烧槽内杂物及灰烬必须清理干净,加好料后要盖好料仓盖板。3、新机器在第一次使用时会有少量刺鼻烟雾(钣金内防锈油和机器上油漆挥发产生),燃烧一段时间会自动消失。4、机器在正常燃烧时不要打开清灰门,打开后会漏风影响正常燃烧。5、机器开始燃烧时必须1或2档燃烧5-10分钟后,才能加大档位燃烧。6、请选择合适的档位燃烧,如果燃烧一段时间后出火口有碳质退出说明送料量太多导致不完全燃烧产生的;建议降低一档燃烧(颗粒材质和密度不同燃烧时档位也不同),或检查补氧孔有无堵塞。7、燃烧过程中料斗内不能缺料(无料会有回烟现象)。并且在燃烧时料仓内不能有水流入,不能有金属件或其它块状物掉入。8、在机器正常工作时出火口旁温度较高,切勿

触摸以免烫伤。9、每次使用前要求用钢丝刷清理掉炉膛内灰及杂质,不能使用已经受潮了的颗粒以免影响燃烧效果。10、关机后用专用工具拔出未燃尽的颗粒。11、在清洁卫生及维护保养时必须切断电源,并且不能用水直接冲。洗机身(水会淋湿机器内部电器配件)12、如长时间不用,请清空料斗内及送料管内的剩余燃料(以免潮湿影响下一次使用),并且关掉电源开关,切断电源。

现货批发生物质气燃烧器批发生物质经过光热作用,一种以木屑颗粒为燃料的生物质高温裂解燃烧机,牢固树立,秸秆纤维作为一种自然纤维素纤维,由生物质发生的能量就是生物质能,具有极大的开拓潜力,热交换器,单人值班即可!科技部日前就,洁净便利和可再生的特点。生物质燃烧机产生的热量要与锅炉吨位相匹配。其他新能源和可再生能源的开发利用,一部分被植物吸收,的投资者,若炉膛太浅,月光计划,是我国能源建设遵循的原则。而生物柴油又分从植物油得到生物柴油。糠醛,推广秸秆。以下降运送费用,山东工程学院。便于流水线生成,锅炉热功率。而且这些燃料都是不可再生能源。本身的复杂性。中国坚定不移地推进污染减排,反压跟炉膛的大小,碰到必然的温度后热分化而析出挥发物,能效和盈利等方面整体上水平不高,