

咸阳室内超薄型钢结构防火涂料

产品名称	咸阳室内超薄型钢结构防火涂料
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

咸阳室内 NCB (CHT-A) 2mm型室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。施工方法：

- 1、使用前被涂物表面要将油污尘土等清除干净。
 - 2、涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。
 - 3、刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。
 - 4、涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。
 - 5、没用完的涂料，要重新封严。
- 包装与运输： 1、NCB (CHT-A) 2mm型室内超薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。
2、储运温度宜在3-40℃，不可在室外储存和在太阳下曝晒。 3、产品有效贮存期为半年。
- 性能指标： 在容器中的状态：经搅拌后呈均匀状态，细腻

干燥时间（表干）：2h 初期干燥抗裂性：没有裂纹 粘结强度1.17MPa
耐冻融循环性：15次 耐火极限：2.5h
耐水性：浸泡24h，涂层无起层、发泡、脱落。