

咸阳石油化工防爆胶泥

产品名称	咸阳石油化工防爆胶泥
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

咸阳石油化工防爆胶泥。FBN-A型

防爆密封胶泥采用多种高分子聚合物，添加剂，增塑剂等经过特殊工艺配置而成，是一种深黑色，无溶剂（无味），环保，对人体无害的无规则外型的胶泥状物。广泛应用于国防、石油，化工，加油站，变电站，危险性仓库及其它方面的爆炸危险场所，作为钢管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用。在爆炸性危险场所作为钢管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用，可用来包导线，接头，电缆，管材，地线等，防止火灾。

产品优点：颜色：深黑发亮，比其它灰白色防爆胶有更好的抗冲击能力，更能吸收爆炸冲击波。性能：有一定的阻燃性和耐油性。粘附能力强，有防震性，对设备有保护作用。比重：胶的比重大，与其它防爆胶相比，在同一工程施工时可以节省更多的材料。

品质：无味，无毒，环保，可以让客户更放心的使用。主要技术指标：耐热度：90℃，不流淌，不气泡耐低温：-50℃，不变化可塑性：5~10mm密封性：施加50Kpa的水压，保证一分钟，不滴水，无位移。防爆性：配32%混合氩气做传爆试验，结果不传爆。

介电强度：将样品制成2.5毫米厚的试件耐压，10KV交流电压，1分钟未击穿。

阻燃性：用明火烧胶泥，着火极慢。耐油性：68号机油浸泡一个月，不流散，不变形。

颜色：深黑发亮。