# WDT800外置式电动滚筒价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | WDT800外置式电动滚筒价格 |
| 公司名称 | 泰兴市昌泰减速机有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:泰兴昌泰<br>型号:WDT800<br>产地:江苏 泰兴 |
| 公司地址 | 泰州泰兴市姚王镇 |
| 联系电话 | 0523-85939211 15365608222 |

# 产品详情

WDT800外置式电动滚筒价格根据带宽的规格，带速，功率不同，价格有所不同，请提供完整规格型号，再进行报价。型号中800为筒径，带宽可为800，1000，1200，1400，配套功率可为5.5，7.5，11，15，18.5，22，30，37KW，带速为0.63，0.8，1.0，1.25，1.6，2.0，2.5，4，完整型号需有筒径带宽，带速功率，是否包胶，是否带逆止器，都需在型号中完整标示

【WDT外置式电动滚筒结构】

WDT电动滚筒由滚筒体驱动器及电机支架三部分组成。

滚筒体主要包括滚筒壳体，支座及装在滚筒内的减速器组成，该减速器采用定轴齿轮减速机，摆线齿轮减速或行星齿轮减速，硬齿面传动，过载能力大，寿命长，筒体采用全密封形式，可以做到无渗漏，因而使用安全，可靠，滚筒体表面可铸人字形，菱形胶层，适用于各种恶劣的工作环境。

驱动器主要包括电动，联轴器或液力偶合器逆止器及防护罩等部件。电机采用标准的YE2系列电机配套，选用方便，如选用隔爆型电机，可用于有隔爆要求的场所，还可以用调速电机

联轴器采用ML型弹性联轴器，靠它将滚筒体和电动机联接，对于功率37KW以上的外装式电动滚筒，为了改善起动性能可采用YOX限矩型液力偶合器代替联轴器

如带式输送机只允许一个方向运转，不准逆转，则在滚筒体内的高速轴上安装逆止器。

防护罩是用钢板，型材焊接而成，用于联轴器或液力偶合器旋转部件的安全防护 。

【电动滚筒性能特点】

电动滚筒与一般减速机相比，具有结构紧凑，体积小，重量轻，密封性好，安装方便，维修简单等优点

，可用于粉尘大，潮湿，泥泞，露天等环境恶劣场所，环境温度为-10-40摄氏度，海拔高度不超过1000米，一般不用于输送高温物料及易爆场，常规水平安装，电动滚筒参照机械部JB/T7330-94标准设计生产，产品质量过硬，泰兴减速机电动滚筒，经验丰富，配套各类矿山，冶金，化工，煤碳，建材，电力，轻工，食品，粮食，饮料及交通运输等部门的输送传送中

【油冷式电动滚筒使用注意事项】

1、使用前应机接线是否正确，检查滚筒内部油量是否占到滚筒半径的2/3

2、滚筒须空载启动

3、滚筒aawt300ih时后更换筒内润滑油，以后每隔5000小时一次并进行保养维修

4、定期位，根据密封情况调整油封弹簧或更换油封

5、每天连续工作超过8小时，包胶滚筒或频繁启动配用功率须提高一档