

格栅式清污机

产品名称	格栅式清污机
公司名称	冀州区锋达水利机械厂
价格	26000.00/台
规格参数	锋达:河北
公司地址	衡水市冀州区西王镇高庄村（经营场所）
联系电话	18832812828 18603266965

产品详情

HG系列回转式机械格栅(格栅除污机)是一种可以连续自动清除流体中各种形状杂物的，以固液分离为目的的装置。它可以作为一种专用设备广泛地应用于城市污水处理、自来水行业、电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中必不可少的专用设备，是我国的固液分离设备。

结构和工作原理

HG系列回转式格栅主要由驱动装置、耙齿机构、清刷机构等组成，由一种独特的耙齿装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。

按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

产品特点

该设备的优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作。设置了过载安全保护装置，在设备发生故障时，会产生声光报警并自动停机，可以避免设备超负荷工作。

??本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。

由于该设备结构设计合理，在设备工作时，自身具有很强的自净能力，不会发生堵塞现象，所以日常

维修工作量很少。

设备规格按机宽尺寸分HG300-1500型。机宽超过1500mm，则做成并联机。栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各种规格，由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿制作；主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。

买家须知：

- 1、订购产品需知：沟宽（或机宽）、沟深、安装角度、排渣高度、栅隙、材质要求等；
- 2、本产品是根据客户的需要而制作的，所以需要有一个制作周期（具体事项请咨询客服）；
- 3、因材质不同，价格也会有所变动，所标价格只为一个预订价，具体价格以实际产品的规格要求而定。
- 4、关于运输：因是大件物品，所以只走物流，物流配载费用买方自理；
- 5、关于质量问题：一般保质期为一年，人为损坏或不可抗力因素除外。

冀州区锋达水利机械厂是一家专业设计、制造、批量生产水利机械启闭机、闸门的综合性企业，我厂具有精良的生产设备，雄厚的技术力量，完善的检测手段和健全的质量保证体系，本厂产品结构合理，性能可靠，品种齐全，经水利质量检验部门检测，各项技术指标均达到行业标准。主要产品有（一）螺杆式启闭机：手动、电动、电装、手电两用、全封闭式、直连式、斜拉式、单吊点及双吊点，从0.3吨--100吨多种规格型号。（二）卷扬式启闭机：台车式、移动式、弧门式（QPQ、QPK、QPT、QHQ）从5吨--250吨单吊点及双吊点等多种型号规格。（三）铸铁闸门、高压铸铁闸门、球墨铸铁闸门、镍铬合金铸铁闸门、镶铜铸铁闸门、拍门、潮门、钢制闸门、不锈钢闸门等。（四）各种型号规格回转式清污机、移动抓斗清污机、拦污栅、输送机等。我公司产品销往全国各地，广泛应用于排灌、水电站、河道、水产养殖、水库、污水处理、市政环保等水利工程。我公司坚持“以质量求生存，以诚信求发展”的指导思想，牢记“质量第一、服务至上”的宗旨，全程为新老客户服务。我们竭诚欢迎各级领导、专家、同仁莅临我公司指导工作，洽谈业务。我们虔诚与您合作。