

西门子6ES7 317-2AK14-0AB0

产品名称	西门子6ES7 317-2AK14-0AB0
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:S7-300CPU317C-2 DP 产地:德国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

西门子S7-300 CPU317C-2 DP详细信息：

订货号：6ES7 317-2AK14-0AB0

产品简称：CPU317C-2 DP

产品规格：40*125*130

产品重量：360g

一般信息

硬件功能状态

固件版本

附带程序包的

工程系统

电源电压

额定值 (DC)

DC 24 V

SIMATIC S7-300，CPU 317-2 DP，
中央处理器，带 1MB 主存储器，1
个 MPI/DP 12MBit/s 接口，2 个 DP-
Master/Slave 接口，
需要微型存储卡

01

V3.3

STEP 7 V5.5 以上版本 + SP1 或
STEP 7 V5.2 以上版本 + SP1 附带
HSP 202

是

允许范围，下限 (DC)	19.2 V
允许范围，上限 (DC)	28.8 V
电源导线的外部保险装置 (推荐)	最小值 2 A
电源和电压断路跨接	
停电/断电跨接时间	5 ms
重复率，最小值	1 s
输入电流	
耗用电流 (额定值)	870 mA
耗用电流 (空载)，典型值	120 mA
接通电流，典型值	4 A
It	1 A · s
功率损失	
功率损失，典型值	4.5 W
存储器	
工作存储器	
集成	1 024 kbyte
可扩展	否
用于剩余数据模块的剩磁存储器大小	256 kbyte
装载存储器	
插拔式 (MMC)	是
插拔式 (MMC)，最大值	8 Mbyte
MMC 上的数据管理 (在上一次编程后)，最小值	10 y
缓冲	
存在	是; 通过 MMC 担保 (免维护)
不带电池	是; 程序和数据
CPU-处理时间	
对于位运算，典型值	0.025 s
对于字运算，典型值	0.03 s
对于定点运算，典型值	0.04 s
对于浮点运算，典型值	0.16 s
CPU-组件	
组件数量 (总计)	2 048; (DB、FC、FB) ; 可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB	
数量，最大值	2 048; 数字条 : 1 至 16000
容量，最大值	64 kbyte
FB	
数量，最大值	2 048; 数字条 : 0 至 7999
容量，最大值	64 kbyte
FC	
数量，最大值	2 048; 数字条 : 0 至 7999
容量，最大值	64 kbyte
OB	
说明	参见操作列表
容量，最大值	64 kbyte
可用循环 OB 数量	1; OB 1
时间报警 OB 数量	1; OB 10
延迟报警 OB 数量	2; OB 20, 21
唤醒警告 OB 数量	4; OB 32、33、34、35
过程报警 OB 数量	1; OB 40

DPV1 报警 OB 的数量	3; OB 55、 56、 57
等时模式 Ob 数量	1; OB 61
启动 OB 数量	1; OB 100
异步错误 OB 数量	5; OB 80、 82、 85、 86、 87
同步错误 OB 数量	2; OB 121、 122