

西门子6ES7 318-3EL01-0AB0

产品名称	西门子6ES7 318-3EL01-0AB0
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:CPU319-3PN/DP 产地:德国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

西门子S7-300 CPU319-3PN/DP详细信息如下：

产品品牌：SIEMENS

订货号：6ES7 318-3EL01-0AB0

产品简称：CPU319-3PN/DP

产地：德国

产品规格：120*125*130

产品重量：1250g

技术数据

SIMATIC S7-300 CPU 319-3
PN/DP，中央处理器，带 2MB
内存，1 个 MPI/DP 12MBit/s
接口，2 个 DP-Master/Slave
接口，3 个以太网 PROFINET
接口，带双端口交换机，
需要微型存储卡

一般信息

硬件功能状态

固件版本

附带程序包的

工程系统

电源电压

01

V3.2

自 STEP 7 V5.5 起

额定值 (DC)	
DC 24 V	是
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
电源导线的外部保险装置 (推荐)	最小值 2 A
电源和电压断路跨接	
停电/断电跨接时间	5 ms
重复率, 最小值	1 s
输入电流	
耗用电流 (额定值)	1 250 mA
耗用电流 (空载), 典型值	500 mA
接通电流, 典型值	4 A
It	1.2 A · s
功率损失	
功率损失, 典型值	14 W
存储器	
工作存储器	
集成	2 048 kbyte
可扩展	否
用于剩余数据模块的剩磁存储器大小	700 kbyte
装载存储器	
插拔式 (MMC)	是
插拔式 (MMC), 最大值	8 Mbyte
MMC 上的数据管理 (在上一次编程后), 最小值	10 y
缓冲	
存在	是
不带电池	是
CPU-处理时间	
对于位运算, 典型值	0.004 s
对于字运算, 典型值	0.01 s
对于定点运算, 典型值	0.01 s
对于浮点运算, 典型值	0.04 s
CPU-组件	
组件数量 (总计)	4 096; (DB、FC、FB); 可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB	
数量, 最大值	4 096; 数字条: 1 至 16000
容量, 最大值	64 kbyte
FB	
数量, 最大值	4 096; 数字条: 0 至 7999
容量, 最大值	64 kbyte
FC	
数量, 最大值	4 096; 数字条: 0 至 7999
容量, 最大值	64 kbyte
OB	
容量, 最大值	64 kbyte
可用循环 OB 数量	1; OB 1
时间报警 OB 数量	1; OB 10
延迟报警 OB 数量	2; OB 20, 21
唤醒警告 OB 数量	4; OB 32、33、34、35(OB 35:

过程报警 OB 数量
DPV1 报警 OB 的数量
等时模式 Ob 数量
启动 OB 数量
异步错误 OB 数量

同步错误 OB 数量

kleinster einstellbarer Takt = 500 s)
1; OB 40
3; OB 55、 56、 57
1; OB 61
1; OB 100
6; OB 80, 82, 83, 85, 86, 87 (OB83
只用于 PROFINET IO)
2; OB 121、 122