

# 东丽PBT 聚酯中国代理商

产品名称	东丽PBT 聚酯中国代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	日本:东丽代理商 日本:东丽PBT代理商 东丽:日本东丽聚酯
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

东丽PBT 聚酯中国代理商，日本东丽PBT塑料中国区域代理商，公司供应日本东丽PBT pa66系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。

供应:日本东丽PA66 CM3004G-30供应:日本东丽PA66 HF3074G-15供应:日本东丽PA66 HF3074G-30供应:日本东丽PA66 HF3064G15供应:日本东丽PA66 HF3064G30供应:日本东丽PA66 CM1023G1000供应:日本东丽PA66 CM1003G30供应:日本东丽PA66 CM3003G1000供应:日本东丽PA66 CM3003G30供应:日本东丽PA66 CM3903GX03供应:日本东丽PA66 U141供应:日本东丽PA66 U127GX07供应:日本东丽PA66 U328供应:日本东丽PA66 U625X21供应:日本东丽PA66 CM1021FS

### PBT树脂 TORAYCON规格一览分类特征品名

非增强

标准

高韧性

良流动

高冲击

增强

柔软, 高冲击

高冲击, 低翘曲

标准, GF15%

标准, GF30%

高冲击, 耐热循环性, GF30%

良外观, GF15%

高冲击, GF15%

高冲击, 耐加水分解, GF30%

低翘曲, (GF+GB)35%

低翘曲, (GF+GS)40%

低翘曲, GB40%

良外观, GF30%

高冲击, 耐热循环性, GF30%

低翘曲, 耐热循环性, (GF+GS)35%

低翘曲, 低比重, GF30%

良外观(仿陶器), MD40%

非增强阻燃

非增强, V-0

增强阻燃

标准, GF15%, V-0

标准, GF30%, V-0

高韧性, GF15%, V-0

高韧性, GF30%, V-0

低渗气, GF30, V-0

低翘曲, (GF+GS)33%, V-0

低翘曲, 耐热循环性, GF30%, V-0

耐热循环性, GF20%、V-0

无卤增强阻燃

GF30%, V-0

GF15%, V-0