

# 厂家直销硅丽晶 硅磷晶 锅炉阻垢剂 缓蚀阻垢剂

产品名称	厂家直销硅丽晶 硅磷晶 锅炉阻垢剂 缓蚀阻垢剂
公司名称	郑州飞腾化工有限公司
价格	380.00/箱
规格参数	
公司地址	郑州经济技术开发区第三大街与经南六路梁湖社区16号楼1层1户
联系电话	18838215380

## 产品详情

硅磷晶是一种化学药剂，向硅磷晶罐中加入硅磷晶，药剂中的化学成份 $P_2O_5$ ，经过加药罐转换，向外输出具有防腐阻垢的自来水。经处理后的自来水可直接为工业生产和人民生活提供所需用水。主要用于生活热水，工业生产中也有大量应用。使用硅磷晶的操作方法非常简单，首先将其装入药罐内，然后接通水源，罐内药剂通过水流冲击产生布朗运动，此时药剂缓溶于水中，就可正常发挥它的药理作用。“硅磷晶”水处理技术有别于目前国内市场上的其他水处理药剂和设备。该技术适用于生活水系统，将防止水质的二次污染与保护用水设备结合起来，不但可以解决“黄水”、“红水”问题，避免管道和设备的腐蚀，也可以抑制在加热过程中的结垢问题。”

“硅磷晶”是一种缓慢溶解的球状化学药剂。药剂由多种磷酸盐、硅酸盐经特殊加工工艺制成。对于一个特定的用水系统，只要在主管线上安装一个合适容量的硅磷晶罐，罐中填满“硅磷晶”即可。当系统用水时，“硅磷晶”即进入用水系统，并开始起作用。关闭进出水阀，打开罐体加药口倒入硅磷晶，添加量为罐体总容量的80%。打开进水阀，打开罐体底部排污阀，将硅磷晶保存过程中产生的氧化层，碎粒由排污口排出。关闭排污，打开出水阀，即可投入正常使用。

硅磷晶罐的安装步骤及要求：1、首先应检查设备外观是否有损坏，如检查无异常，再进行安装。

2、设备应安装在制作好的混凝土基础平台上，用设备无须与混凝土基础平台固定。

3、设备安装形式应为旁通式安装，以满足在不停机状态下加装硅磷晶药剂的需要。

4、设备主体最大外径距墙体距离不小于1000mm，设备间距离不小于1500mm。

5、设备维修距离不小于500mm。

6、设备进出口的管道上，应以靠近管口处设置管道支架；直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。

7、设备进水口、出水口、旁通管均需加装阀门。8、BTDR-15、25、40、50FZ型设备与管道采用螺纹连

接，BTDR-65、80、100、125、150FZ型设备与管道采用法兰连接。适用范围  
该硅磷晶可广泛适用于卫生热水、饮用水系统、热交换器及锅炉的补水系统、工业循环水及补水系统。