

厂家供应南京2Cr13圆钢

产品名称	厂家供应南京2Cr13圆钢
公司名称	无锡凯勒德钢业有限公司
价格	8400.00/吨
规格参数	规格:10-300
公司地址	无锡市新吴区城南路32-1号A252-1室（注册地址）
联系电话	18915287310

产品详情

厂家供应南京2Cr13圆钢

2Cr13密度为7.75g/cm³ 2Cr13淬火硬度：一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃，取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬，980℃油淬后硬度为45~50HRC，1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗，脆性大。

不锈钢有以下五种型号：

铁素体系——以铬元素为主，带有少量的碳，这类不锈钢用途广泛，且尤其适合在较复杂的环境中使用，例如，商业厨房或靠近海边的地方（高度耐盐水腐蚀），磁性的。

奥氏体——不锈钢常见的类型，这类不锈钢里面加了镍，锰和氮，这些元素使得它强度更强。额外加入的镍增强了它的对强腐蚀环境的耐性，无磁性。

马氏体——与铁素体不锈钢类似（也是以铬元素为基础元素），这类不锈钢碳含量水平较高，这使得它变得更硬更强化，带磁性。

双相体——这类不锈钢是由50%的铁素体和50%的奥氏体组成，这使得它能够兼具两者的优势，即有高强度，又耐腐蚀性高，带磁性。

沉淀硬化型——基体为奥氏体或马氏体组织，沉淀硬化不锈钢的常用牌号有04Cr13Ni18Mo2Al等。其能通过沉淀硬化（又称时效硬化）处理使其硬（强）化的不锈钢。

凯勒德钢业 诚信经营

值得信赖