

重庆厂房装修、专业厂房装潢设计、厂房装修公司

产品名称	重庆厂房装修、专业厂房装潢设计、厂房装修公司
公司名称	重庆爱港装饰设计工程有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	重庆厂房装修:爱港装饰
公司地址	南坪玖玺国际6栋22楼【爱港装饰】
联系电话	18725649586

产品详情

重庆厂房装修, 厂房设计、厂房办公楼装修、厂房车间装修、专业厂房办公装饰装修、重庆爱港装饰设计工程公司【咨询电话: 187-2564-9586】提供专业设计师及工程人员免费上门洽谈、前期免费设计规划。

厂房装修注意事项:

1、厂房装修首先要考虑的是地面部分,一般的厂房装修地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做厂房地面装修材料,有的厂房装修时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为厂房装修地面的不错的选择材料,还有的厂房装修时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。

2、另外在厂房装修时还要注意的是顶部装修,厂房的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在装修顶部时先要设计消防、通风、及空调的合理安排,因为这些都是厂房装修中必要的硬件设施,尤其是消防。接下来就是根据使用的要求来确定是否吊顶的问题了,厂房吊顶的材料很多,如果为了美观些可以用矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料来为顶部做装饰,还可以不做任何吊顶,把顶部需要隐藏的或者不美观的一些设施做局部的修饰也是一种现代的、简约主义设计

3、厂房内洁净室内墙壁和顶棚的表面,应符合平整、光滑、不起灰、避免眩光、便于除尘等要求;应减少凹凸面,阴阳角做成圆角。室内装修宜采用于操作,如为抹灰时,应采用抹灰标准。洁净室内的密闭门宜朝空气洁净度较高的房间开启。无窗洁净室的密闭门上宜设观察窗。洁净室门窗、墙壁、顶棚、地(楼)面的构造和施工缝隙,均应采取可靠的密封措施。洁净室内的色彩宜淡雅柔和。

厂房装修设计:

1、为防止室内外温差而产生结露,室内不同洁净度的房间之间的门窗缝隙要密封。门窗材料应选择耐候性好,自然变形小,制造误差小,气密性好的,造型要简单,不易积尘,便于清扫,门框不设门槛。

洁净厂房的门窗宜用金属或金属涂塑材料，不得使用木门窗，以免长期受潮长菌。外墙上的窗宜与内墙面平整，窗台呈斜角或不留窗台，且为双层固定窗以减少能量损失。

2、吊顶与墙面要光滑连接。吊顶与送回风管口要可靠封闭。吊顶安装完成后要进行灯检,保证无缝隙。根据工艺要求,一般在技术夹层内应设置检修走道,便于管道的检修和更换过滤器。技术夹层的墙面与天棚需刷涂料饰面。洁净厂房为了保证室内清洁,送风管、灯具必须布置在技术夹层里。现在大多数制药企业采用彩钢夹心板密封吊顶。彩钢夹心板具有重量轻,整体强度大,整体性好,保温隔热发尘小等特点,比较适用于GMP生产厂房。但是吊顶的固定必须于结构主体相连,不能与设备,管线支架混用。吊顶与墙面要光滑连接。吊顶与送回风管口要可靠封闭。吊顶安装完成后要进行灯检,保证无缝隙。根据工艺要求,一般在技术夹层内应设置检修走道,便于管道的检修和更换过滤器。技术夹层的墙面与天棚需刷涂料。

3、厂房装修设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。

4、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室,本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层工业厂房和地下工业厂房的设计。

5、在利用原有建筑进行洁净技术改造时,厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。

6、厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。

7、厂房设计除应按本规范执行外,应符合现行的国家标准、规范的有关要求。

8、使用功能合理布局,根据具体的实用面积来进行科学的划分是首要目的,一般的厂房面积较大,那么在划分使用功能的时候还有考虑到人分布以及通风、消防通道的预留。

重庆爱港装饰设计工程是一家具备装饰设计、装修施工一体化专业资质的重庆装饰公司,是业内专注公装领域的重庆装饰设计企业;致力于为各行业客户提供高品质设计装修服务。

重庆爱港装饰设计工程公司

公司地址:重庆南坪玖玺国际6栋22楼(凯宾斯基酒店斜对面)

业务主管:张靖

咨询热线:187-2564-9586、136-1831-8511

售后服务:023-67940621

QQ企鹅:3175832114