

济南恒荣rv容积式换热器

产品名称	济南恒荣rv容积式换热器
公司名称	济南恒荣环保设备有限公司
价格	17550.00/台
规格参数	品牌:济南恒荣
公司地址	山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址)
联系电话	15098871975

产品详情

济南rv容积式换热器厂家？济南恒荣环保设备有限公司是您不错的选择，欢迎您来电咨询交流，我们为您提供专业的选型、制造、报价服务。rv容积式换热器介绍：用途主要还是制备生活热水，宾馆、酒店、医院等项目中的热水系统中设计选用的设备。按照类型区分为：立式、卧式、浮动盘管式、导流式、容积式、半容积式、碳钢材质、不锈钢材质、紫铜材质、内衬材质等等。rv容积式换热器主要由管箱，管束，壳体，安全控制装置，温度调节器，温度计，压力表等组成。在rv容积式换热器厂家中，如果热媒是蒸汽，该设备属于压力容器，根据国家规定，在设计、制造、安装、调试等环节都需要监检，所以对厂家资质要求非常严格，一般小的厂家无法胜任。而对于热媒是高温水，则没有设计、制造资质的特殊要求，只要厂家自己做压力试验即可。rv容积式换热器选型说明：恒荣公司的rv容积式换热器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统，热媒为饱和蒸汽时，其蒸汽压力应小于0.6Mpa。热媒为高温水时，温度小150，压力小于1.6Mpa。由于汽水传热与水水传热有明显的结构区别，设计选型时请注明管、壳程介质。被加热水水设计温度等于或小于75，壳体材料的选用为普通Q235-B和16MnR，06Cr19Ni10不锈钢制做，换热管全部采用紫铜制作。换热器使用中的技术要求：

a、安全阀使用应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定。 b、换热器使用要定期检查，每月要做热冲击除垢一次，每星期要放净水一次，这样可确保水质的清洁。 c、热冲击除垢的具体方法为：放净壳体内存水，通蒸汽压力为0.3Mpa，至加热管有响声，说明加热管已膨胀，然后用水管从冲击管内冲击加热管束连续3~4次后，即可发现水垢由排污口流出，然后加满冷水重新进行工作。本换热器管程为热媒通道，壳程为被加热水通道，高温水为软化水。壳程阻力损失很小，可忽略个计。 温度控制：可按用户提出的出水温度进行温度调整，采用自立式温度调节器调节，可满足所有热水供应系统的需要。 此设备可不考虑管束的维修空间，只需留有一般的操作空间即可。在国内众多换热设备厂家中，济南地区是国家重要的压力容器、暖通换热设备制造区域，国内70%的换热设备设计、制造都集中在此地。其中济南rv容积式换热器制造商可以批量完成。山恒荣公司是有丰富案例和经验的换热设备厂家，