

导流型立式容积式水加热器

产品名称	导流型立式容积式水加热器
公司名称	济南恒荣环保设备有限公司
价格	36855.00/台
规格参数	品牌:济南恒荣
公司地址	山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址)
联系电话	15098871975

产品详情

RV-04-1.5(0.4/0.6)是我公司导流型立式容积式水加热器的一款具体型号，即为容积是1.5立方米，立式，采用紫铜U型管作为换热元件的导流型容积式水加热器，公司成立10年以来，累计销售这个型号的设备200余台，主要销往江苏、上海、广州、兰州等地。

导流型立式容积式水加热器有什么好处？相比于其他类型的立式容积式水加热器，该RV-04系列产品，采用内置导流装置的工艺设计，降低了传热阻尼，减少了传热隔热层的形成几率，大大延长了设备的使用寿命。另外，立式容积式水加热器采用三腿支撑的方式，占地面积小，大大解放了泵房的使用面积。RV-04系列产品的特点：1、容积式水加热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。2、容积式水加热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，节能。同时，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。

3、冷水区小，容积利用率高。

4、保持了贮水量大，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。

如何清洗RV-04-1.5(0.4/0.6)设备的水垢：锅炉除垢剂用量应根据锅炉水垢多少确定。一般每公斤水垢需用1~2公斤除垢剂清除。也可按下式计算。

按药量(公斤)=1.5×结垢厚度(毫米)×热交换面积(米²) 锅炉除垢剂配制的清洗液浓度一般不超过10%，也可采取多次投药的方法，随时观察反应情况，pH值1-1.5水垢除尽为止。

除垢的方法可采取浸泡法，也可采用浸泡加压缩空气鼓泡搅拌法；还可采用泵打循环法。除垢液的温度应控制在60℃左右为宜。温度低反应速度慢，清洗时间长；温度提高，反应速度加快，清洗时间缩短，但温度过高，超过80℃，会使除垢剂中有效成分分解，失去除垢能力。因此以控制在60℃左右优秀。清洗时间一般8小时即可，水垢较厚的锅炉，可适当延长至24小时。浸泡完后，升温煮沸，1-2小时后即可排放掉。为了防止锅炉锈蚀，应加1%的磷酸三钠水溶液煮炉，以便中和残酸，钝化锅炉。排放掉钝化液，再用清水冲洗。锅炉可投入运行，或进行保养以备使用。

导流型立式容积式水加热器的销售案例：

1、新疆环球国际大酒店，2012年购买使用2台，型号：RV-04-1.5(0.6/1.0)。

1、北京大学国际医院，2010年购买使用8台，型号：RV-04-1.5(1.0/1.0)。

1、北京国贸大酒店，2013年购买使用1台，型号：RV-04-1.5(1.0/1.6)。

1、南京师范大学，2014年购买使用10台，型号：RV-04-1.5(1.0/1.0)。

欢迎大家咨询容积式水加热器厂家，咨询产品：15098871975 赵经理。不是每一个换热器厂家

都可以制造RV-04-1.5(0.4/0.6)的导流型立式容积式水加热器，有的厂家只有制造资质，但是没有设计资质，不能再制造中不断调整优化设计，只能找有设计能力的厂家进行修改图纸。所以广大用户朋友在选择厂家的时候，一定选择有设计、制造资质齐全的合作伙伴。关于这一点，山东恒荣公司是对用户有承诺的，保证出厂的每一台立式容积式水加热器合格。