

风机管道风门气动装置；风阀气动装置

产品名称	风机管道风门气动装置；风阀气动装置
公司名称	济南迈特自控工程有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	扭矩:20-5000NM 防爆:隔爆；本安 形式:调节型，开关型
公司地址	济南市槐荫区张庄路72号（注册地址）
联系电话	13615318018

产品详情

气动执行装置是用气压力驱动启闭或调节阀门的执行装置，不过一般通俗的称之为气动头。气动执行器有时还配备一定的辅助装置。常用的有阀门定位器和手轮机构。阀门定位器的作用是利用反馈原理来改善执行器的性能,使执行器能按控制器的控制信号,实现准确的定位。手轮机构的作用是当控制系统因停电、停气、控制器无输出或执行机构失灵时,利用它可以直接操纵控制阀，以维持生产的正常进行；

气动调节风门由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件，它按控制信号压力的大小产生相应的推力，推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件，它直接与调节介质接触，调节该流体的流量。

风门器气动装置一般采用侧立式，直连式；一般包含：气动执行器，安装底座，连接板，手轮，过来减压阀，智能定位器等原件，根据现场技术要求：有普通型，本安，隔爆等防爆形式。

使用条件

1. 动力条件：气源压力4-5公斤。

2. 输入信号：4-20MA；0-10DCV

3. 温度、相对湿度

温度：-10~50。相对湿度：不大于95%。

4：周围空气无起腐蚀作用的介质。

5：可使用在本案防爆，隔爆等场所。