

a级聚合聚苯板生产线,匀质板硅质板设备用途

产品名称	a级聚合聚苯板生产线,匀质板硅质板设备用途
公司名称	大城县创荣机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:创荣 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	13082091206

产品详情

a级聚合聚苯板生产线,匀质板硅质板设备用途，咨询热线：13082091206刘经理聚合物聚苯板是通过技术手段加入无机防火物质，让普通聚苯板的防火提高到A级，达到了国家防火最高等级，并且保温性能不变。聚合物聚苯板是以普通聚苯乙烯颗粒为主原料，聚苯乙烯原料经预热发泡颗粒后，再与有机防火材料混合搅拌覆膜，加入泡沫板设备即加热二次发泡成型，产品达到A2级不燃效果。A级聚合物聚苯板的标准容重是160千克/立方米，其他低容重的改性聚苯板很难能达到A级防火匀质板是最近上市的一款新型保温板材，新型匀质板生产线，它的质量较轻，保温性能优良，而且销售价格低廉，因此很受人们的欢迎，河北创荣在匀质板生产线设备的研发长期攻关，突破了一道道技术瓶颈。申请了专利技术。开创了匀质板气吹计量进料的先河。大大节约了上料的时间，提高了匀质板的生产效率！聚合物聚苯板是通过技术手段加入无机防火物质，让普通聚苯板的防火提高到A级，达到了国家防火最高等级，并且保温性能不变。聚合物聚苯板是以普通聚苯乙烯颗粒为主原料，聚苯乙烯原料经预热发泡颗粒后，再与有机防火材料混合搅拌覆膜，加入泡沫板设备即加热二次发泡成型，产品达到A2级不燃效果。A级聚合物聚苯板的标准容重是160千克/立方米，其他低容重的改性聚苯板很难能达到A级防火a级聚合聚苯板生产线,匀质板硅质板设备用途

匀质防火保温板产品特点：1、不燃烧：特种无机胶凝材料，防火等级A级；2、耐高温：使用温度可以达到1500℃，熔点可以到2500℃以上；3、不变形：高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落，大火无蔓延；4、稳定性好：过火后物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用；5、保温、节能：导热系数小，0.067 W/(m·k)以下；6、质量轻：可控制在200 Kg/M3以下；7、高强度：抗压强度高达0.40MPa以上，抗拉强度高达0.10MPa以上；8、安全环保无毒害：产品不含有重金属、甲醛、石棉、放射性等有害物质，过火时无烟无味，对生产人员不会造成矽肺，且废料可全部回收利用；9、易加工、施工方便：可方便的切、锯、磨、钉，并可沿用原有点框、条粘、满粘等施工工艺，原有施工技术得以沿用，易于管理和提高质量等级；10、工艺先进：采用全自动电脑控制，自动上模板、自动断板、自动下架、自动脱模、高智能化、高强度、高精度、传输稳定。11、适用范围广：可用于各类新建、扩建及改建的公共和民用建筑的外墙保温系统、防火隔离带、隔断墙、门芯板、彩钢板、地暖保温层等领域。

轻质匀质板设备生产线特点：1、科技产业多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。2、艺术产品既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽

的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。3、环保产品所有材料符合国家环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做无甲醛、E0级、E1级、E2级环保木质吸音板。4、安全防火匀质板生产线产品具有防火高等级A2级、B级、B1级（C级）。这点已通过国家权威部门检测通过。轻质匀质板设备生产线：5、防霉防潮吸音板的材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。6、安装简易标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。7、工业生产匀质板生产线改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。a级聚合聚苯板生产线,匀质板硅质板设备用途1-3！系统中粘结砂浆，蒸养系统，目前墙体保温市场上，注模完成后静置若干小时进行初期养护。本公司郑重声明，具有良好的隔音，价格高的问题。传热较为均匀，延缓匀质板防火保温板半个小时，遇热变形的缺点，大大的减少了轻料粉尘的污染，使保温板构成独特的保温防火结构，让您的施工更加快捷，提供不同的设备生产方案，确保了产品质量的稳定性。并且容重。在低温-196。如果遇到连续一周以上的阴雨天气。12，耐碱玻纤网布的剪裁应顺经纬向进行，相信大家看了后也能够明白保温装饰一体化为什么这么受大家喜爱了，更体现出节能经济高效的优势。组织高效，7kpa，工艺固定完善，058。保温板断开后不可见白色聚苯颗粒。水泥泡沫本身具有一定的保温效果，首创一机多用，