

15千瓦三相柴油发电机型号及尺寸

产品名称	15千瓦三相柴油发电机型号及尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:Y1800PMC
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦三相柴油发电机型号及尺寸

意欧鲍柴油发电机采用|号加强型高压油泵，燃油

喷射压力高，油耗低。采用大泽活塞环密封技术，降低润滑油消耗。

我们电机的漆包线采用单层刷漆，绝缘好耐高温，故障率低，使用寿命长。

静音柴油发电机底架特有的拐角式设计，能有效避免机组在运输过程中的碰撞，既美观又实用。立柱式的设计能够更好的支撑发电机的稳固性，圆孔设计可以分散发电机的整体压力，机组运行过程中如

有水进入也可及时的排出。

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

型号：Y1800PMC

发电机参数

额定功率：15KW
*大功率：16KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：开架式/手推式
功率因素：1.0/0.8

消音装置：

发动机型号

耗油量：

油箱容积：

机油容积：

过载能力：

缸径*行程：

工业消音器

J-2V910F

205g/kw.h

28L

2.3L

110%/1h

2*80*79mm

相数：	单/三相	发动机功率：	22HP
直流输出：	12-8.3 (V-A)	压缩比：	19:1
发动机参数		整机参数	
绝缘等级：	F	工作时间：	7-12H
启动方式：	电启动	噪音 (db) 7M	68-75
燃油型号：	0#或-10#柴油	燃油表：	有
调速方式：	自动调速	整机超载保护：	有
发动机品牌：	UOPBO意欧鲍	自动过载保护：	有
冷却方式：	空气冷却	电压表：	有
额定转速：	3000r/min	输出指示灯：	有
缸体结构：	双缸、四冲程	机器重量：	210/245kg
燃烧系统：	直喷式	外形尺寸：	1060*610*670mm
控制装置	ECU	全自动装置	选配ATS

15千瓦三相柴油发电机型号及尺寸

柴油发电机组启动时间长并自行熄火如何处理

在大功率柴油发电机的运行过程中，经常会出现自熄火现象，这样的现象经常出现在寒冷的冬季，或是太炎热

的夏季。柴油发电机运行时自动熄火是什么原因造成的呢?大泽柴油发电机厂家介绍：一般情况下，柴油发电

机自动熄火是由于P1012轨压控制器正偏差严重超过上限（熄火）。

如果重新组一套油路后试车正常。可以判断柴油发电机为低压油路进空气或者堵塞。

处理方法是：仔细检查低压油路。更换整套低压油路后问题解决。

原因分析：柴油发电机由于低压油路进空气或者堵塞，使得实

际轨压与设定轨压偏差过大。当偏差超过一定范

围时候，ECU会进行限速来保护发动机，偏差过大会熄火