

# 深圳市USB数据线生产厂家

产品名称	深圳市USB数据线生产厂家
公司名称	深圳市鸿兴胜电子有限公司
价格	2.00/条
规格参数	功能:充电传输数据 材质:PVC 产地:深圳市
公司地址	广东深圳市宝安区新安街道新安三路88号
联系电话	13554871827 15914908347

## 产品详情

### 产品特点

- \* 外被采用85P超软REACH/ROHS/UL环保PVC/TPE/PU等进口材料,耐用、环保、专业!
- \* 采用标准USB2.0/USB3.0接口,传输更快捷、更方便,带充电功能。做工精细,质量超好,优质线材,柔软耐用,保证达到480mbps/秒的高速传输!
- \* 线芯全部采用高品质镀锡无氧铜,增加信号传输面,抗氧化,使用寿命高于普通产品50倍!
- \* 线材采用铝箔,编织网双层屏蔽,抗干扰能力更强,信号传输更快更稳定!
- \* 采用独特的信号线对绞方式,增加信号的传输稳定性!
- \* 整个产品制作经过49道标准化制作工艺,26次严格质量检测,完全符合国家检测标准!

### 适宜温度

使用温度范围(Ambient Temperature):-10--40 ° C

环境湿度(Ambient Humidity) : 30%--85%

存储温度(Storage Temp) : -20 ° C--70 ° C

存储湿度(Storage Humidity) : 30%--90%

## 使用说明

1、正常接法 公接母，母接公；

红 白 绿 黑 是标准的配线颜色，分别对应1、2、3、4引脚；

四根线分别是 1-电源 2-数据 3-数据 4-电源

一般的排列方式是：红白绿黑从左到右

定义：

红色 - USB电源 标有 - VCC、Power、5V、5VSB字样

白色 - USB数据线（负） - DATA-、USBD-、PD-、USBDT+

绿色 - USB数据线（正） - DATA+、USBD+、PD+、USBDT+

黑色 - 地线 - GND、Ground

USB是一种常用的PC接口，只有4根线，两根电源两根信号

2、避免拉扯注塑头，正常力度；

3、本厂产品100-%测试后出货，放心使用！

## 性能指标

1.支持热拔插，系统可对设备进行自动检测和配置.

2.线芯材质：无氧铜BC（99.999%纯铜）可选镀锡铜TS {亲，我们从不做铜包钢材料的}

3.外被护套材质：可选 环保PVC/TPE/PE/PU

4.规格：根据客户提供的图纸或信息可选定规格OK

5.包装：可根据客户要求包装（常规出厂：一百条PE袋包装，装箱数量：100/48可面议）

6.可选电流：800MA\1A\1.5A\2A\2.5A等

7.工作电压：5V/10V

8.最大允许电压：12V/15C

9.传输速率：480kbit/s/100m/S

10.接口：可选USB/micro5P/mini5P/mini4P/PS2/iPhone8P/iPhone4/6等

11.产品亮点：标准设计，健全工程，完整工序，超高效率，100-%品质卓越！

12.插头pin针前镀金1U,后镀锡，铁壳镀镍，盐雾测试过24-48小时测试。

13.采用UL2725标准线缆.可选国标ROHS/REACH 6P升级版16P/UL等

14.绿白对绞信号线采用高发泡PE，红黑芯线采用高纯度无氧铜丝。

15.采用铝箔屏蔽处理，外加高密度编织屏蔽，提升了信号传递的速度和衰减。

16.线材外被采用环保PVC绝缘,绝缘厚度0.1-0.5mm。

17.线材OD2.5-6.0mm。

18.线缆长度0.2-10米，根据客人使用条件定制。