

浙江西门子6ES7 212-1HE40-0XB0

产品名称	浙江西门子6ES7 212-1HE40-0XB0
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:S7-1200 CPU1212C 产地:中国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

产品信息：

订货号：6ES7 212-1HE40-0XB0

宽高长：90*100*75

重量：370g

厂商：SIEMENS

产地：中国

技术售后：0574-88333343

官方技术：400-810-4288

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC

技术数据

SIMATIC S7-1200 , CPU
1212C , 紧凑型
CPU , DC/DC/DC , 机载 I/O :
8 DI 24V DC ; 6 个 24V DC
数字输出 ; 2 AI 0-10V DC ,
电源 : 直流 20.4-28.8V DC ,
程序存储器/数据存储器 75 KB

一般信息	
产品类型标志	CPU 1212C DC/DC/DC
固件版本	V4.2
附带程序包的 工程系统	STEP 7 V14 以上
电源电压	
额定值 (DC)	
DC 24 V	是
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是
负载电压 L+	
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	400 mA; 仅 CPU
耗用电流, 最大值	1 200 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流, 最大值	12 A; 28.8 V DC 时
It	0.5 A · s
输出电流	
用于背板总线 (DC 5 V), 最大值	1 000 mA; 最大 5 V DC, 用于 SM 和 CM
传感器供电	
24 V 传感器供电	
24 V	L+ 减去 4 V DC (最小值)
功率损失	
功率损失, 典型值	9 W
存储器	
工作存储器	
集成	75 kbyte
可扩展	否
装载存储器	
集成	2 Mbyte
插拔式 (SIMATIC 存储卡), 最大值	带有 SIMATIC 存储卡
缓冲	
存在	是
免维护	是
不带电池	是