

深圳市USB AM 转BM数据线 打印线厂家

产品名称	深圳市USB AM 转BM数据线 打印线厂家
公司名称	深圳市鸿兴胜电子有限公司
价格	3.00/条
规格参数	功能:充电加传输数据 材质:PVC 产地:深圳市
公司地址	广东深圳市宝安区新安街道新安三路88号
联系电话	13554871827 15914908347

产品详情

USB打印连接线：打印机连接线就是用来连接打印机和电脑的线缆。

一般一边口是USB口连电脑，一边是PIN5口连打印机。传输速度快，可以热插拔，连接好以后要装打印驱动方可正常从电脑打印。

并口打印线：

指采用并行传输方式来传输数据的打印线，由于这种接口容易损坏，而且传输速度慢，所以现在基本上被USB接口代替了。

串口打印线：

串口也称串行通信接口（通常指COM接口），是采用串行通信方式的扩展接口。

因市场上目前打印机多采用稳定的USB BF接口，电脑接口一般为USB AF接口，需要配备USBAM（接电脑主机USBAF接口）转USB BM（接打印机）转接线，简称为USB打印线。

长度

市场普通长度为1.5/1.8/3/5/10米，可满足不同长度的打印机连接需要。

工作方式

USBAM接电脑主机USBAF接口，USB BM接打印设备

注意点

电脑与设备距离不超过十米为宜，距离越长，对线材要求越高

线材小常识

问：问商家多少号线？不是行家也当行家。因为商家最怕这个。

业界线粗细以AWG来标识，如2824AWG。AWG是美制电线标准的简称，以导线厚度的函数，数目越小表示线径越粗，承载电源反之越大。即：20，22，24，26，28，26比28要好，24比26要好。标准USB2.0是一对加两芯，一对芯线走信号，另外两根通电。

白绿（信号，对绞）；红黑（电源）

看：

A 线常规线粗，头尾粗细一致，线身柔软，编织越密越好（屏蔽性高）

B 线身标字。正规标字应有UL，温度，线芯等标识

C USB接口 接口应该色泽统一，无锈斑，可耐插拔

D 磁环即铁粉芯，起屏蔽作用，抗干扰。短线无所谓，但5M以上一定需要

市场品牌：

鼎力，其USB线主打透明综合色系，标准2824线芯，64编织屏蔽，附磁环设计，十米打印线流畅，使用寿命长，性价比高。

适宜温度

使用温度范围(Ambient Temperature):-10--40 ° C

环境湿度(Ambient Humidity)：30%--85%

存储温度(Storage Temp)：-20 ° C--70 ° C

存储湿度(Storage Humidity)：30%--90%

使用说明

1、正常接法 公接母，母接公；

红 白 绿 黑 是标准的配线颜色，分别对应1、2、3、4引脚；

四根线分别是 1-电源 2-数据 3-数据 4-电源

一般的排列方式是：红白绿黑从左到右

定义：

红色 - USB电源 标有 - VCC、Power、5V、5VSB字样

白色 - USB数据线（负） - DATA-、USBD-、PD-、USBDT+

绿色 - USB数据线（正） - DATA+、USBD+、PD+、USBDT+

黑色 - 地线 - GND、Ground

USB是一种常用的PC接口，只有4根线，两根电源两根信号

2、避免拉扯注塑头，正常力度；

3、本厂产品100-%测试后出货，放心使用！