东莞CONTITECH马牌橡胶同步带

产品名称	东莞CONTITECH马牌橡胶同步带
公司名称	上海达机皮带有限公司
价格	.00/个
规格参数	T5:1
公司地址	上海市松江区车墩镇上海莘莘学子创业园内
联系电话	0769-33355632 13532848804

产品详情

CONTITEC马牌橡胶同步带

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好，一般使用温度-20℃—80℃，v<50m/s，P<300kw,i<10,对于要求同步的传动也可用于低速传动。

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。

它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。 传输用同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。

允许线速度可达50M/S，传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。

传输产品广泛用于纺织、机床、、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。

主要代理

同步带：美国GATES(盖茨);UNITTA(优霓达) 德国CONTITECH康迪泰克(马牌)

PU钢丝同步带：意大利麦高迪MEGAPIWER／ELATECH
／SYNCHROFLEX／MULCO德国／德国CONTITECH等

平面带：日本NITTA(霓达)保力皮带 SE皮带

活络带：芬纳活络带 圆带