双组份聚氨酯密封膏A江苏双组份聚氨酯密封膏厂家

产品名称	双组份聚氨酯密封膏A江苏双组份聚氨酯密封膏厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:宏基 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

双组份聚氨酯密封膏A江苏双组份聚氨酯密封膏厂家

双组份聚氨酯密封膏属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8～1.2）。

双组份聚氨酯密封膏厂家产品技术指标 执行标准：JC/T483—2006

单组份聚氨酯密封胶和双组份聚氨酯密封胶的不同?

两种密封胶显著的特点是固化方式的不同，单组份聚氨酯密封胶的固化方式主要依靠湿空气固化，而双组份聚氨酯密封膏厂家产品的固化方式是两种密封胶。

两种密封胶都用于土木建筑，交通运输，（高速公路，桥梁，飞机跑道，地下管道）的嵌缝密封，而单组份密封胶与双组份密封胶不同的是，单组份密封胶可用于汽车挡风玻璃的安装。

此外两者还有着几乎相同的产品特性:优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。

“ 单组分 ”主要是相对“ 双组分 ”而言的，有一种双组分聚氨酯膏厂家产品，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组分则直接运用，便利、简练，施工简洁。

“ 湿固化 ”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反响而固化，与基材外表的活性基团反响起到粘接效果。

单组份聚氨酯密封胶操作方便，粘接性好，质量可靠。

双组份聚氨酯密封膏厂家产品注意事项：

1）适用期：双组份聚硫建筑密封膏（胶）甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就 不 能使用。使用时的环境温度对密封膏（胶）的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5℃～ 35℃为宜。

2）使用时，密封材料的宽深比例要适当。

3）聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5～26℃环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

双组份聚氨酯密封膏A江苏双组份聚氨酯密封膏厂家

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。