

山东烟台地下车库人防门

产品名称	山东烟台地下车库人防门
公司名称	烟台奥康门业科技有限公司
价格	1000.00/樘
规格参数	奥康:AK1 型号:2123 烟台:莱山
公司地址	烟台市莱山区盛泉工业园
联系电话	15264509311

产品详情

1、普通单、双扇防护密闭门和密闭门

此类门定型已被广泛选用。其特点是结构简单，运行可靠，维护方便，适用于各类人防工程的出入口。但由于它有门槛，所以对人员、车辆出入频繁的工程，如平战结合的地下商场等，已较少采用，而改用相应尺寸和载荷等级相同的活门槛门或降落式门。

2、活门槛单、双扇防护密闭门和密闭门

此类门的特点是平时不安装门槛，地面平整，便于人员和车辆通行，临战时快速安装门槛，以满足防护和密闭功能要求，迅速地实现平战功能转换。

此类门适用于平战结合的地下商场、医院、仓库、地下停车车库等人防工程的出入口。

3、胶管式防爆波活门

胶管式防爆波活门是一种在冲击波超压作用下能迅速关闭的活门，胶管变形后，将绝大部分冲击波堵截在工程外面，小部分冲击波进入工程头部的扩散室进一步膨胀扩散，削弱到允许的安全压力，当作用在胶管式防爆波活门上的空气冲击波超压设计值不大于0.3MPa时，消波系统可取消扩散室，直接采用胶管式防爆波活门；胶管式防爆波活门只适用于工程的通风系统，不适用于排烟口。

4、悬摆式防爆波（屏蔽）活门

悬摆式防爆波活门结构简单、使用维护方便，可用于工程的进、排风口或排烟口，悬摆式防爆波屏蔽活门是在普通悬摆式防爆波活门的基础上增加了屏蔽功能，防电磁脉冲能力为 级。

5、降落式双扇防护密闭门与密闭门

此类门的特点是平时地面无门槛，便于人员或车辆通行；战时将门扇立转、降落及平移，以满足防护、密闭要求，其上带有方便人员临时出入的小门，平战转换快捷。新型降落门改进了其升降机构，操作更为方便。

6、连通口双向受力双扇防护密闭门

此类门设置在两个相邻防护单元连通口的防护密闭隔墙上，其特点是地面平整无门槛，可双向分别受力，双向密闭，平战转换快捷。

7、坡道内开式双扇防护密闭门

此类门适合于设置在地下人防工程出入口的坡道终端，门扇向工程内部开启，平时没有凸出地面的门槛，平战转换快捷。

8、防护防火密闭门、防火密闭门

此类门的显著特点是防灾能力强，门扇中有防火填料，又有密闭措施，所以能防火、防烟、防水；和其它防护密闭门一样，战时还能防冲击波、生物战剂和化学战剂，全面地满足了人防工程平战结合的要求。

此类门可安装在防火安全出口处，以及两相邻防护单元之间的隔墙上。