

PBT B4500 PBT B4500

产品名称	PBT B4500 PBT B4500
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	28.00/元/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 emal;g.jy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PBT 中文名：聚对苯二甲酸丁二醇酯 英文名;Polybutylene terephthalate

特性：

- 1、优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。
- 2、耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120° -140°，此外，户外长期老化性也很好
- 3，耐溶剂性好，无应力开裂。
- 4、PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。
- 5、优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优异，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料。
- 6、易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60秒即可。

。

PBT

德国巴斯夫

B4500 食品级 纯树脂

B4520 润滑剂 纯树脂 中粘度

B4300G4 加纤20%

B4300G6 加纤30%

B4406G4 阻燃V0 加纤20%

B4406G6 阻燃V0 加纤30%

PBT

沙伯基础

325 纯树脂

310SEO 阻燃V0 纯树脂

357 阻燃V0 纯树脂

4032 加纤30%

420 加纤20%

420SEO 加纤30% 阻燃V0

430 加纤30%

508R 加纤30%

DR48 加纤17% 阻燃V0

DR51 加纤15%