

搅拌站阻旋料位控制器

产品名称	搅拌站阻旋料位控制器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

搅拌站料仓阻旋料位开关工作原理：本产品采用万向水，银接点开关，不受方向限制，环氧树脂灌封，结构呈圆柱型，使用时用户可根据所确定的位置，将本装置悬挂在料仓或料场的上方，初始位置垂直于水平面，当物料的高度达到受控位置时，则挤压料位计使之倾斜，当倾斜角度大于25~30°时，水，银开关动作，由常开转为常闭或由常闭转换成常开接点。用户将开关线路接至控制室内，即可控制料位高度。安装在料仓的底部或顶部，可实现空仓或满仓报警，或者每隔一段距离（1米左右）安装一只，可估算料仓中的料位，还可与进出料设备相联锁，自动启停输送设备，实现系统自控的目的，若应用于微机配料中，可大大提高产品质量，提高生产效率。

搅拌站料仓阻旋料位开关主要技术参数：

点容量 AC250V

触点数量 2A

动作角度 1常开或1常闭，方向20~35

结构形式 悬挂式

绝缘电压 AC1000V

绝缘电阻 试验一分钟 20欧米茄

重量 1.5kg

搅拌站料仓阻旋料位开关的使用维护：

1要正确接线、接线后试运转；信号用常开或常闭自定义

2.如果控制失灵，请查看电源、微动开关或各接点，消除故障后方能使用；

3.料位指示结束后，请关闭电源，使设备处于停机状态。