

PEEK棒板 进口耐高温聚醚醚酮板材绝缘防静电

产品名称	PEEK棒板 进口耐高温聚醚醚酮板材绝缘防静电
公司名称	深圳高泰祥科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头工业城四区19栋南面平房二整套210
联系电话	0755-23711713 15986639946

产品详情

加工材料:国产/进口电木板、peek板、peek棒、pvdf板、pctfe、pet、pps、pei、psu、cpvc、pes、mppo、pe tp、pbt、upe、abs、pom、ptee、pvc、pbi、pai、pi、pe、pp、pu、pc、pmma、pa尼龙、pctfe、pvdc等板、棒、片、管材料,防静电材料:防静电pom板/棒、防静电有机玻璃板、防静电pc板.防静电pvc板/棒,防静电尼龙板/棒、合成石板、玻璃纤维、酚醛纸层压制品、硅胶像板等材料。绝缘材料:台湾红电木板、黑电木板、冷冲板、酚醛层压胶木布板棒,隔热板,环氧玻璃纤维棒/板,环氧板(fr4)、石棉板等

PEEK薄板、PEEK板、PEEK棒、PEEK管、PEEK加工

PEEK板 主要特性：空气中最大允许工作温度非常高（可 260 度持续工作，短时可达 310 度），机械强度高、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力、优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性、杰出抗紫外线性能、优秀的耐高能辐射性能、固有的低可燃性，而在燃烧时产烟少。

PEEK板 主要特性：空气中最大允许工作温度非常高（可 260 度持续工作，短时可达 310 度），机械强度高、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力、优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性、杰出抗紫外线性能、优秀的耐高能辐射性能、固有的低可燃性，而在燃烧时产烟少。

PEEK板的4款型号及颜色：

- 1、PEEK-1000（褐灰色）

PEEK-1000 使用纯的聚醚醚酮树脂为原料制造，在所有 PEEK 级别中韧性最好，抗冲击最佳。PEEK-1000 可以使用最方便的消毒方式进行消毒（蒸汽、干燥热力、乙醇和 Y 射线），并且制造 PEEK-1000 的原材料成分符合欧盟及美国 FDA

关于食品硬性的规定，这些特点使之适在医疗、制药和食品加工工业得到非常普遍应用。

2、PEEK-GF30（褐灰色）

该材料填充了 30% 玻璃纤维的增强级塑料，比 PEEK-1000 有更好的刚性和抗蠕变性能，以及更佳尺寸稳定性，制造结构件较为理想。在高温下可长时间地承受固定负荷。如采用 PEEK-GF30 作为滑动件，应仔细检验其适应性，因为玻璃纤维刮伤配合面。

3、PEEK-HPV（黑色）

加入 PTFE、石墨和碳纤维的结果，使 PEEK-HPV 成为轴承级塑料。其优越的摩擦性能（低摩擦系数、耐磨损、较高峰压限）使得此级别的摩擦应用领域成为理想材料。

4、PEEK-CA30（黑色）

该材料填充 30% 碳纤维增强，比 PEEK-GF30 有更好的机械性能（较高的弹性模量、机械强度和蠕变）和更耐磨，而且加碳纤维增强的塑料要比未增强的 PEEK 塑料具有 3.5 倍的导热性 - 更快地从轴承表面散热。

本店材料都是正品，大量现货，厂家批发，品质保证，可开发票，可来图加工。

深圳高泰祥科技有限公司

电话：0755-23711713

手机：15986639946 黄先生

QQ：593989829

地址：深圳市宝安区沙井新桥洋仔东七巷四号108

公司店铺：高泰祥科技<http://shop107902644.taobao.com>

企业店铺：https://shop150355933.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=28324045
50