

# 全钢通风柜、1.2米1.5米1.8米通风柜价格

产品名称	全钢通风柜、1.2米1.5米1.8米通风柜价格
公司名称	深圳市佰科源工业设备有限公司
价格	4850.00/台
规格参数	品牌:佰科源 材质:全钢通风柜 规格:1.2米, 1.5米,
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋
联系电话	0755-36968162 13622351099

## 产品详情

全钢通风柜规格：1.2米，1.5米，1.8米（可选）

### 全钢通风柜主柜体

1) 上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

2) 下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；扼手采用铝合金材料，内嵌式扼手，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用316L不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；

3) 可视窗：5mm厚\*\*钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。

### 全钢通风柜台面

1) 台面：采用进口陶瓷台面、进口环氧树脂台面、千思板、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。

### 全钢通风柜附属配件

- 1) 插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。
- 2) 照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。
- 3) 控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。
- 4) 杯槽：配进口PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。
- 5) 水龙头：采用进口优质单口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。
- 6) 下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。

#### 全钢通风柜详细标准

- 1) 柜体操作门开启高度：0—800 mm
- 2) 工作面风速：0.4—0.6m/s。
- 3) 噪音：<60db
- 4) 排风量：1080—1700m<sup>3</sup>/h
- 5) 工作电压：AC220V—380V
- 6) 电机功率：0.09—4kw

注：每台通风柜配风阀、变径、三通、弯头、风管、风机需另外计算。