

湖南金刚砂地坪

产品名称	湖南金刚砂地坪
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址）
联系电话	18670794611

产品详情

几种金刚砂地坪面施工工艺的介绍1

二次收光工艺采用二次撒播金刚砂、圆盘机压实磨平、镗光机硬刀初凝前后压光到终凝前收光+密封固化剂和养护结合的施工方法。具有不亲水，外部光滑坚实等优点。但是施工操作繁琐复杂，需要专业技术人员协助操作，需要熟练技术工人操作且养护密封费用较大。2

一次削光工艺采用一次撒播金刚砂、圆盘机压实磨平、镗光机硬刀初凝前后压光到终凝前收光、镗光机硬刀终凝前后削光密封、养护的施工方法，具有不亲水，外部光滑坚实的优点，但是需要熟练技术工人操作且，新浇砼面一次撒播需采取新措施，养护密封技术难度大、人工费用大。3

二次削光工艺采用二次撒播金刚砂、圆盘机压实磨平、镗光机硬刀初凝前后压光到终凝前收光、镗光机硬刀终凝前后削光密封和养护结合的施工办法。同样具有不亲水，外部光滑坚实的优点，但是养护密封技术难度大、人工费用大。通过对金刚砂地坪的不同工艺进行实验对比分析后，可以看出二次收光工艺造价高、施工难度大、不适合超大面积施工。而二次削光工艺在金刚砂地坪在施工操作和价格上更具有优势。